

# 怒江HLOAD蓄电池12V75AH设备使用常识

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 怒江HLOAD蓄电池12V75AH设备使用常识            |
| 公司名称 | 上海云昇电源设备有限公司                       |
| 价格   | .00/只                              |
| 规格参数 | 电压:12V<br>产地:国产<br>类型:阀控式密封胶体铅酸免维护 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金碧路1998弄3号                   |
| 联系电话 | 18621920102 18621920102            |

## 产品详情

怒江HLOAD蓄电池12V75AH设备使用常识 按GB17467-2010要求,应不低于800mm;低压室设通讯屏柜,用于存放UPS、交换机等设备,箱变各室需设计至通讯屏柜的安装管道;低压柜背面检修隔墙为可拆卸门板;变压器室应方便巡视和检修;所有门及可拆卸隔墙的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合。6.2.1.2有独立的高压室、低压室和变压器室,高压室和低压室内的设备必须安装在可密封的金属间隔内,并有隔热夹层,箱变内部采用2mm厚冷轧钢板及阻燃绝缘隔板严格分成各个隔室。\*6.2.1.3箱变的底架部件由型钢(槽钢)焊接而成,其底部外围和重要承重梁至少采用120\*60\*4矩形钢管或同等强度型材。框架及门采用冷轧钢板,框架、门和顶盖钢板厚度不得小于2.5mm。不当的拆卸振动筛NTN轴承,可能造成NTN轴承内部的损坏。污染物可能进入NTN轴承或再安装时可能产生的错误。拆卸振动筛轴承必须十分小心,轴心必须有适当的支撑,否则拆卸力量可能伤及NTN轴承。外围的拆卸拆卸过盈配合的外圈,事先在外壳的圆周上设置几处外圈挤压螺杆用螺丝,一面均等地拧紧螺杆.一边拆卸。这些螺杆孔平常盖上盲塞,振动筛圆锥滚子轴承等的分离型轴承,在外壳挡肩上设置几处切口,使用垫块,用压力机拆卸,或轻轻敲打着拆卸。6.2.4.6个独立单元装设完善的控制、保护装置和照明系统,并配备常规插座。

6.2.5照明及接地 6.2.5.1 检修走廊内设置通道照明灯,并具备检修走廊门开闭时通道照明灯自动开合,照明灯必须采用防爆日光灯,并保证足够的亮度,方便箱变内部的检修和试验,箱体体检修走廊两端分别设置事故照明,并在全站停电的情况下能够自动启动,保证检修走廊内的事事故照明。单元柜内设检修照明灯,在操作面板上设置开关,以供检修时使用。BODUN舶顿蓄电池 BOLETAK博力特蓄电池 BPS蓄电池 BRAND布兰德蓄电池 BSB佰特瑞蓄电池 BSOL蓄电池 CATK蓄电池 CGB长光蓄电池 CH.GREAT格瑞 特蓄电池 CHAMPION冠 军蓄电池 CNW储霸蓄电池 CONSENT光盛蓄电池 Contest康迪斯蓄电池 COSLIGHT光宇蓄电池 CRB蓄电池 crownbatt科耐特蓄电池 CSB蓄电池 CSSB蓄电池 CSTK蓄电池 CTD西替帝蓄电池 CTM蓄电池 CTP蓄电池 DAFER德富力蓄电池 DAHUA大华蓄电池 DAYTON PIRATE代顿派瑞蓄电池 DDNC大德诺成蓄电池 DEKA德克蓄电池 DELTA蓄电池

[贵阳市HLOAD蓄电池12V65AH设备配套使用](#)