

延边HLOAD蓄电池12V100AH施工步骤安排

产品名称	延边HLOAD蓄电池12V100AH施工步骤安排
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

延边HLOAD蓄电池12V100AH施工步骤安排 6.2.1.4箱变的骨架为焊接式，箱体骨架采用型钢焊接，应有足够的机械强度和刚度，在起吊、运输和安装时不会变形或损伤。投标人至少配置2套箱变吊装工具，以保证箱变内开关柜不会因起吊运输造成的变形影响开关、隔离等设备的操作、运行。6.2.2 箱体

6.2.2.1箱体采用焊装式结构。箱体采用双层、密封、防腐蚀、隔温结构，设计的箱体外壳形状应不易积尘、积水，箱体顶盖应有明显散水坡度，散水坡度不应小于5°，并应装设防雨檐，顶盖边沿应设有滴水沿，防止雨水回流进入箱体。箱变的顶盖为双层结构，以防止热辐射，同时顶盖内部采用迷宫式结构既能确保箱体回流通风散热又能保证防护等级。介绍，家电不是用品，超龄使用也不是勤俭节约。消费者对超龄电器认识的误区，以及行业、企业在以旧换新推动上的受限，在我国厨卫行业超龄服役产品比比皆是。在我省各大城市，本应判废却仍在服役的热水器总量在7万至1万台左右，广大农村热水器超龄使用的现象更加普遍，在电视、冰箱、空调、洗衣机、电脑等开展以旧换新的行业中，家电的超龄现象就没有如此严重。企业自补加快更新换代热水器等行业主流企业积极行动，开始通过企业自补形式在开展行业厨卫双补活动，加快超龄热水器的更新换代。5.使用环境条件：环境温度：-10~40 海拔高度：

1000M 相对湿度：90% 日温差：25 环境条件：无明显尘埃和腐蚀性气体 抗地震能力：7级烈度 条件：谐振，正弦，三周波 安装地点的倾斜度：不大于3° 考虑日照、污秽、凝露及自然腐蚀的影响。箱式变安装地点有水蒸气明显污染，周围空气不受腐蚀性或可燃性气体、箱式变安装地点无剧烈振动。

6.技术参数及要求 6.1技术参数 AILE爱乐蓄电池 AKS奥克松蓄电池 AK奥克蓄电池 ALLevery蓄电池 ALLWAYS蓄电池 AMERCOM艾默科蓄电池 ANDNSN安德生蓄电池 Anivin安耐威蓄电池 AOKETE奥科蓄电池 APCNEW蓄电池 APCPOWER艾佩斯蓄电池 APC蓄电池 apd蓄电池 AROMA华龙蓄电池 ARSTEI艾瑞斯蓄电池 AST艾斯特蓄电池 ATA蓄电池 ATLASBX蓄电池 AUSTK蓄电池 BandarI巴达尔蓄电池 BATA鸿贝蓄电池 BAYKEE柏克蓄电池 BB美美蓄电池 BINLI滨力蓄电池 BJSTK京科蓄电池 BLOODMA汗血马蓄电池 BLOSSOM普朗特蓄电池 BOCARI宝加利蓄电池

[资阳市HLOAD蓄电池12V80AH深循环电池](#)