

河南亿博科技厂家国标602矿用高压钢丝编织液压橡胶软油管总成

产品名称	河南亿博科技厂家国标602矿用高压钢丝编织液压橡胶软油管总成
公司名称	河南亿博科技股份有限公司
价格	7.50/米
规格参数	品牌:亿博 型号:6*1 产地:河南漯河
公司地址	漯河市召陵区阳山路11号
联系电话	15333953354 15333953354

产品详情

602型矿用钢丝编织液压橡胶软管

产品型号 TYPE	公制 规格	英制 规格	软管内径 I.D		增强层外径 W.D		软管外径	
SIZE	SIZE	*小	*大	*小	*大	*小	*大	*大
mm	inch	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Max
601	6	1/4	5.5	6.5	11.1	12.1	15.2	
801	8	5/16	7.5	8.5	13.1	14.1	17.2	
1001	10	3/8	9.5	10.5	15.1	16.1	19.2	
1301	12.5	1/2	12.5	13.5	18.9	19.9	23	
1601	16	5/8	15.5	15.5	22	23	26	
1901	19	3/4	18.5	19.5	25	26	29	
2201	22	7/8	21.5	22.5	28	29	32	
2501	25	1	24.5	25.5	31.5	32.5	36	
3201	31.5	1-1/4	31.3	32.7	38.5	39.5	42.8	
3801	38	1-1/2	37.3	38.7	45	46	49	
4501	45.4	1-3/4	44	46	52	53	55.5	
5101	51	2	50	52	57.7	58.8	61.6	
602	6	1/4	5.5	6.5	12.9	13.9	17.2	
802	8	5/16	7.5	8.5	14.9	15.9	19.2	
1002	10	3/8	9.5	10.5	16.9	17.9	21.2	
1302	12.5	1/2	12.5	13.5	20.7	21.7	25	
1602	16	5/8	15.5	15.5	23.7	24.7	28	
1902	19	3/4	18.5	19.5	26.7	27.7	31	
2202	22	7/8	21.5	22.5	30	31	34	
2502	25	1	24.5	25.5	33.5	34.5	38	

3202	31.5	1-1/4	31.3	32.7	40.2	41.2	44.8
3802	38	1-1/2	37.3	38.7	46.5	47.5	50
4502	45.4	1-3/4	44	46	53.5	54.5	57
5102	51	2	50	52	59.5	60.5	63.8
803	8	5/16	7.5	8.5	16.5	17.5	20.2
1003	10	3/8	9.5	10.5	18.5	19.5	22.2
1303	12.5	1/2	12.5	13.5	22.5	23.5	26
1603	16	5/8	15.5	15.5	25.5	26.5	29
1903	19	3/4	18.5	19.5	28.5	29.5	32
2202	22	7/8	21.5	22.5	31.5	32.5	35
2503	25	1	24.5	25.5	34.6	35.6	38
3203	31.5	1-1/4	31.3	32.7	42	43	45.8
3803	38	1-1/2	37.3	38.7	48	49	52

河南亿博科技股份有限公司生产的国标602矿用钢丝编织液压橡胶软油管，严格按照MT/T98标准执行，即煤炭行业标准，我公司生产的高压胶管，其中的爆破、密封性能、阻燃、抗脉冲性能、等试验符合标准的第三方检验报告。广泛用于矿用液压支架及其相关工程机械设备。作为生产商家及其胶管油管制造商，我们以客户为上帝，按照国家行业标准制造出优质的产品，当然也可以给客户量身定做你需要的产品。

MT98 矿用钢丝缠绕液压橡胶软管

用途：

适用于煤矿液压支架，综合采煤机组等液压系统输送矿物油，水基液压油或水，

可在-40 ~+100 （-40 ° F~+212 ° F）使用。

特性：

用耐油和耐天候良好的特种橡胶制造，采用镀铜钢丝增强，外观为黑色布纹。

软管执行MT/T98-2006标准。

本文关键词：液压胶管，液压软管，橡胶软管，橡胶油管，高压油管，高压胶管，602胶管，602矿用胶管，国标602，MT/98标准，煤矿用高压胶管，高压胶管总成，胶管厂家，胶管生产厂家，橡胶软管厂家有哪些，哪里有卖胶管