

阜新市HLOAD蓄电池12V260AH制氧机配套

产品名称	阜新市HLOAD蓄电池12V260AH制氧机配套
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

阜新市HLOAD蓄电池12V260AH制氧机配套

b) 放电结束后, 要对蓄电池进行充电, 充入电量为放出电量的1.2倍以上。

c) 根据测量记录的数据绘制放电曲线, 留作以后再次测量时比较。说明:

1) 对于UPS系统的蓄电池组, 不建议采用离线式测量法进行容量测试。2) 进行在线式测量法和核对性容量试验时, 对于本身具备蓄电池放电测试功能的UPS设备, 需要开启蓄电池放电检测功能对蓄电池进行放电试验。对于没有该功能的UPS, 需要关断其交流输入, 进行放电试验。注意事项: 1) 上述蓄电池容量试验方法, 是日常维护工作中的常用方法, 为此, 铣刀盘即相当于与之相啮合的齿轮。双面铣刀盘, 内外刀尖直径的平均值 D_g , 称为铣刀盘的公称直径。单面刀盘的公称直径, 以其刀尖直径靠近某双面刀盘的公称直径来称呼。刀盘公称直径的选取, 与被加工齿轮的大小、螺旋角、模数、根锥顶与节锥顶的相对位置以及切削条件有关。刀盘直径选取的正确与否, 会直接影响被加工齿轮的各种轮齿参数, 从而影响齿轮加工精度和加工效率。铣刀盘铣削的展成运动分析为了获得较好的轮齿接触区, 小轮加工时一般采用展成法加工。6.1.1系统额定电压: 10kV, 电压: 12 kV; 6.1.2变压器高压侧额定电压: 10. kV \pm 5%kV, 低压侧额定电压: 0.4 kV; 6.1.3额定频率: 50Hz; 6.1.4额定热稳定电流及时间 (kA/s): 高压回路 25kA/4 低压回路 30kA/1; 接地回路 25kA/4; 6.1.5额定动稳定电流及时间 (峰值: kA): 高压回路 50; 低压回路 63; 接地回路 36; 6.1.6工频耐压 (kV): 高压回路 42; 高压断口 48; 低压回路 2.5; 变压器 35; 控制与辅助回路: 2.0; 6.1.7 绝缘水平: 雷电冲击耐压 (kV): 高压回路 (峰值) 75; 高压断口 (峰值) 85; 低压回路 (有效值) 5; SECURE安全蓄电池 SEC蓄电池 SEHEY西力蓄电池 SENDON山顿蓄电池 SENT森特蓄电池 SeteKey符贝克蓄电池 SHIMASTU蓄电池 sinonteam赛能蓄电池 SOLITE蓄电池 SORUISEN索润森蓄电池 SOTA蓄电池 SprinterGNB蓄电池 SSB蓄电池 STECO时高蓄电池 SUNEOM新能蓄电池 sunmoon日月永利蓄电池 sunnysinon阳光赛能蓄电池 sunnyway三威蓄电池 SunshinePu阳光普特 SUNSYLL阳光赛尔蓄电池 SuoRuiKe索瑞克蓄电池 SUPER雄霸蓄电池 SUPEV圣能蓄电池 SZSTK蓄电池 TAICO泰科源蓄电池 TAMCOPOWER泰高蓄电池 TASSOT泰斯特蓄电池 TELONG天龙蓄电池 TOMAYA富山蓄电池 TOOPOWER天力蓄电池 TOYO东洋蓄电池

[绍兴市HLOAD蓄电池12V250AH直流屏安装配套](#)