

实验室桌上型胶体磨 锃捷玉诚

产品名称	实验室桌上型胶体磨 锃捷玉诚
公司名称	北京锃捷玉诚机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锃捷玉诚 型号:KMS-50S 适用范围:食品工业，化学工业，制药工业
公司地址	中国 北京市丰台区 北京市丰台区造甲街110号友诚商务楼301
联系电话	86 010 51106928 13911627701

产品详情

品牌	锃捷玉诚	型号	KMS-50S
适用范围	食品工业，化学工业，制药工业	产品别名	流体超微粉碎机
重量	70Kg		

实验室超微胶体磨

1.概述：

kms-50s型超微胶体磨是对流体物料进行精细化处理机械。其结构在国内首创，设计先进。可根据对物料的要求，调节磨头的转速。该机具有优越的超微粉碎、分撒、乳化、均质、混合等效能。物料经过加工后粒度可达2~50微米，均质度达90%以上，它综合了球磨机、三辊机、搅拌机、均质机等机械的多种性能，效率更高。广泛应用于食品、医药、化工、轻工、塑料、日化行业等很多行业。

2.工作原理：

通过不同几何形状的定子与转子在高速旋转的相对运动，使物料在自重，压力以及离心力的作用下，通过两者之间环状可变间隙时受到强大的剪切力、冲击力、摩擦力、高频震动力等复合力的作用，从而使物料分撒、破碎、混合、均质、乳化而达到理想状态。

3.结构特点：

本机具有结构科学、适应性广、变速简单、跟换电机方便等特点

整机整体采用不锈钢，耐腐蚀且无毒副作用。

主要工作零部件定子和转子，加工工艺先进，制作精良。可以动过对称的两个手柄调节定转子间的工作间隙，且上部配有刻度盘，便于控制产品价格质量。

技术参数：

功率：1.1 kw；

电压：220/380 v（可选）

转速：2890 r/min和3950r/min可调；

产量：5 ~ 30 kg/h；

细度：2 ~ 50 um；

外形尺寸：520*250*555（mm）；

重量：70kg。

配件：循环泵一套。