

钢交线被动网 青岛护坡网厂家供应

产品名称	钢交线被动网 青岛护坡网厂家供应
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

钢交线被动网 青岛护坡网厂家供应，+++实力商家+++被动防护网的价格一般是在80-120元/平方米左右，我公司已经卖出被动防护网814233平方米，安装被动防护网工程不下30个，被动防护网，我们更。

钢交线被动网 青岛护坡网厂家供应，+++实力商家+++咱们这个被动防护网就会把其拦截，我们厂家做过实验，其可拦截重达五吨重的石块。也就是说，当有一块五吨重的大石块，从边坡上滚落下来的时候，其系统就能拦截住。防护能力有多强，大家可以想象。环形边坡防护网呢是被动边坡防护网中的一种，因为这种防护网的主体结构是由一个个圆环组成的，所以就被称之为环形防护网。它的圆环是怎么弄成的呢？是由直径3mm粗的钢丝编织成的一个个圆环，编成这个直径30cm的圆环。有5圈的。

在每一个孔位处凿一深度小不于锚杆外露环套长度的凹坑，一般口径20cm，深20cm；可根据实际情况调整。3．按设计深度钻凿锚杆孔并清除孔内粉尘,孔深应比设计锚杆长度长5cm以上,孔径不小于 \varnothing 45；当受凿岩设备限制时，构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于 \varnothing 35的锚孔内，形字形锚杆，两股钢绳间夹角为 15° - 30° ，以达到同样的锚固效果。1．对坡面防护区浮土及浮石进行清除；2．从防护区域中部开始向两侧放线测量确定锚杆位。

注浆并插入锚杆，浆液标号不低于M20，宜用灰砂比1:1~1:2，水灰比0.45~0.50的水泥砂浆或水灰比0.45~0.50的纯水泥浆，水泥宜用425普通硅酸盐水泥，优先选用粒径不大于3mm的中细砂，确保浆液饱满，在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天。

近雨季来袭，尤其是我国的南方地区，因为山路比较多。如果雨季的时候赶上大雨来袭，有些地方的边坡可能是因为没有树木植物等等，导致了大雨的时候就会发生山体滑坡等自然灾害。那么针对这种情况，我们应该怎么办呢？首先我们先勘探一下边坡的实际情况，把一些不稳定的地方给标记出来。

这些地方后期都是要安装边坡防护网的。我们首先要先用主动防护网把这些不稳定的区域给包裹住，这样如果有石块想要掉落下来的时候，主动边坡防护网就会把石块给包住，不会让石块给滚落下来。

如果是有比较大型的石块，我们还可以安装被动边坡防护网，被动边坡防护网的主要作用就是用来拦截石块的。