

上海污泥干化机 低温污泥干化机 科力达

产品名称	上海污泥干化机 低温污泥干化机 科力达
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：科力达智能装备（山东）有限责任公司

带式污泥干化机设备工艺优势：

- 1、采用连续网带干燥模式，适合各类型污泥干化系统(包括含砂量大污泥)，使用寿命长。
- 2、可将含水率80%泥饼干燥成含水10%污泥颗粒；污泥减容量为1/4-1/5，城镇污泥干化后污泥热值可达3000kcal/kg。
- 3、单条干化线每日处理量可达200吨(80%含水率泥饼)，低温污泥干化机，含水率为55%泥饼每日处理量可达240吨，可适合污泥分散或集中处理模式，通过对泥饼干化处理实现减容减量，节约污泥运输费用(根据路途不同每吨污泥运输成本约100元以上)且减少运输途中对环境的污染。

(一) 无粉尘危害，低温干燥更安全

机组内干燥空气温度工作范围为40~70℃即可完成干燥。无扬尘与隐患，上海污泥干化机，出料温度<50℃，无需二次冷却，可直接储存。

(二) 运行不受环境温度地域限制

365天、24小时全年全天候随时随地开机运行，不受温度、湿度、气候、地域限制，都可以使用。

(三) 冷凝水直排

干化产生的水分被干空气吸收，被低温冷却凝结成水滴，水质澄清干净，无需二次处理。

2020款新一代污泥干化机设备特点：

- 1.模块化设计，可根据污泥处理量定制，化工污泥干化机，安装简单、占地面积小
- 2.适用于市政污泥、化工污泥、电镀污泥、制药污泥、线路板污泥等
- 3.湿泥含水率83%-40%，干泥含水率10%-50%，减量高达80%
- 4.综合除湿能效高达4.2kg.H₂O/kw.h，运行成本低至180kw.h/t
- 5.全密闭式除湿干化，无尾气无异味、无臭气排放，无需除臭
- 6.能耗低省电，全自动运行，低温带式污泥干化机，操作简单，维护方便
- 7.自动除尘系统，无扬尘危害

上海污泥干化机-低温污泥干化机-科力达(诚信商家)由科力达智能装备(山东)有限责任公司提供。科力达智能装备(山东)有限责任公司是山东德州,过滤器、过滤设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在科力达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创科力达更加美好的未来。