

钢筋马凳筋 珩键邦 渝中钢筋马凳

产品名称	钢筋马凳筋 珩键邦 渝中钢筋马凳
公司名称	重庆珩键邦金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市巴南区南彭街道鸳鸯村10社
联系电话	13708340404 13708340404

产品详情

铁马凳并不是你所看到的那么简单

铁马凳并不是一个简单的概念，钢筋马凳型号，至今也是没有具体的理论和数据进行标准体系的建立，因此我们使用的铁马凳是没有国家的标准规范的。但是只要明白马凳筋的作用和其中的道理，我们是可以在施工现场，或者由工厂自动化施工，制作出马凳。并且如果在我们预算报告的时候，也不是说纳入预算就纳入预算进行采购的，我们必须先请设计师确定好我们铁马凳具体的规格尺寸，然后才能去纳入到我们的预算中去的。

铁马凳是大势所趋

铁马凳的原材料钢筋是低碳合成Q235钢，比普通钢筋成本节约了50%，且兼具刚性，可以满足工人行走施工的要求，使用冷弯焊机设备进行一体焊接，释放生产力，尺寸准确，时间更快，产量更大，运输方便，对比塑料马凳更环保；对比混凝土马凳，楼板钢筋马凳，兼具稳定性和便捷性；对比自制马凳，开源节流，低碳环保。对于十四五规划的当下，环保和低碳是时代的主题。铁马凳的使用也可以说是大势所趋。

马凳，它的外形象凳子故俗称马凳，也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间，钢筋马凳筋，起固定上层板钢筋的作用。当基础厚度较大时（大于800mm）不宜用马凳，而是用支架更稳定和牢固。马凳钢筋一般图纸上不注，只有个别设计者设计马凳，大都由项目工程师在施工组织设计中具体标明其规格、长度和间距，通常马凳的规格比板受力筋小一个级别，如板筋直径 12可用直径为 10的钢筋做马凳，当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体题目还得具体对待，假如是双层双向的板筋为 8，钢筋刚度较低，需要缩小马凳之间的间隔，渝中钢筋马凳，如间距为@800*800，假如是双层双向的板筋为 6马凳间距则为@500*500。有的板钢筋规格较大，如采用直径 14，那么马凳间距可适当放大。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网，能承受各种施工活动荷载，确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。板厚很小时可不配置马凳，如小于100MM的板马凳的高度小于50mm，无法加工，可以用短

钢筋头或其它材料代替。总而言之，马凳的设置要符合够用适度的原则，既能满足要求又要节约资源。

钢筋马凳筋-珩键邦-渝中钢筋马凳由重庆珩键邦金属制品有限公司提供。重庆珩键邦金属制品有限公司位于重庆市巴南区南彭街道鸳鸯村10社。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前珩键邦在金属建材中享有良好的声誉。珩键邦取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。珩键邦全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事重庆钢笆网片定制，四川钢笆网片生产厂家，贵州钢笆网片报价的厂家，欢迎来电咨询。