

防水拉链定制 爱必思拉链 拉链

产品名称	防水拉链定制 爱必思拉链 拉链
公司名称	爱必思拉链（广东）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博罗县园洲镇李屋村白马东路
联系电话	13828867887 13828867887

产品详情

拉链的原理

拉链的原理

拉链的工作原理就是通过链头的拉力作用，双头拉链定制，带动两条拉链，使其能够随意的拉开和锁住。按照力学角度分析，拉链的原理是合力与分力结合而成的，通常情况下，在拉开拉链时，三角形的链头在两链之间和拉链一并运动，手的拉力在链头产生出两个分力，当分力大于手的拉力，是无法直接分离拉链的，也就是拉链牢固的原因。

拉链牢固的原因还有因为链牙的存在，其工作原理是每一个链齿都相当于一个小型的钩子，能够与相对的另一条链条上的链齿相匹配，只能通过滑动链头才能使链齿张开，从而拉开拉链。

拉链总是自己滑开怎么办

一、拉链总是自己滑开怎么办

1.用钳子夹紧

拉链始终向下滑动，表明在使用过程中拉链之间的间隙变大了，从而导致链头的咬合力减小。用钳子夹住拉链，拉链不会滑落。

2.更换拉链

拉链总是向下滑动，可以更换新的拉链。常规制造商的拉链通常会在链头上增加自锁功能。当拉开拉链并且拉平拉链头时，链头的小将起固定作用。，不会导致拉链脱落。

拉链领带怎么修

- 1、将卡扣从外往内穿进去。
- 2、按在拉链卡扣处，拉链，将拉链的固定环固定好。
- 3、按正常方式先打好结
- 4、将结口处用针线固定好，固定时小心不要固定到拉绳。
- 5、缝纫完成后将绳子打结剪掉，这样就完成了。
- 6、平时使用时要注意将两条拉绳同时拉出，不要单拉一条，防水拉链定制，否则容易卡住拉链。

扩展资料：

正确使用领带延长使用期限的方法：

洗涤方式

由于领带面料与衬里用料不同，水洗后很易变皱，同时也易破坏领带表面的光泽，切不可把领带整条放入水中洗涤，采用干洗。领带打结的地方易沾污垢，可将其放入盛有的盆里用手揉洗或刷洗。其他有污垢的地方，用布蘸擦洗即可。

防水拉链定制-爱必思拉链(在线咨询)-拉链由爱必思拉链（广东）有限公司提供。爱必思拉链（广东）有限公司是从事“研发设计销售制造日用杂品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邹小虎。