

徐工手扶压路机 0.6吨小型压路机 双轮压路机优惠大让利

产品名称	徐工手扶压路机 0.6吨小型压路机 双轮压路机优惠大让利
公司名称	山东徐工路恒机械有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	驱动方式:液压驱动 功率/转速:4/3600kW/rpm 激振力:20Kn
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1103
联系电话	15052096639

产品详情

XMR050手扶式双钢轮压路机

主要特点：电磁离合控制 贴变性好 动力强劲

适用范围：适用于沥青表面及砾石、砂土等材料的压实，尤其适用于路缘、沟槽基础、管道回填、草坪及小型场地的压实作业。

产品配置参数：

产品型号	XMR050
工作质量	530kg
行驶速度	0-4km/h
爬坡能力	30%
振动频率	75Hz
振幅	0.5mm
激振力	20Kn
压实宽度	600mm
驱动方式	液压驱动

发动机型号	常发CF178FE/可选本田GX270汽油机/常柴R180柴油机
功率/转速	4/3600kW/rpm
燃油箱	3.5L
液压油箱	16L
洒水箱	16L
整机外形尺寸	2450x 780x1100mm

产品特性：

- 1、常发柴油发动机，动力强劲，可选配汽油机或水冷柴油机
- 2、电磁离合控制，传递扭矩大、性能可靠，操纵舒适、方便
- 3、结构紧凑，贴边距离小；
- 4、双向液压行走，操作方便；
- 5、表面喷塑处理，防锈能力强，美观大方

压路机的正确保养措施

1

压路机在保管及运输过程中的保养措施

压路机在不工作的时候，要妥善保管，在保管的时候需要注意几个要点：首先是保管的环境，在选择环境的时候，要尽量选择干燥的库房，保持干燥是防锈损的重要举措，若遇到雨天，要及时采取遮盖，并

用适当的方法保证地面干燥。另外是保管地方的防火处理，准备足够的灭火设备，远离火源。另外，在压路机的运输过程中，要注意以下几点：首先是运输状态的选择，远距离运输的时候，尽量使用拖车、平板车辅助运输，在起吊和运输的时候，要保证安全锁紧装置的正确安装，杜绝机身框架的晃动，避免意外脱落的出现。其次是自行运输的要求，常常是短距离的情况下，路况选择十分重要。

2

按照使用说明书规定规范操作

使用说明书中对压路机的保养提出了两个阶段：走合期的保养和等级保养。走合期的保养指的是设备刚开始运行的时候，这时候设备有个磨合期，在这个期间的保养工作要做到细致及时，主要的保养工作内容是定期调整间隙，定期清洁，合理地更换润滑油，对各个部件间的紧合状态及时检查，保证连接坚固。当过了磨合期之后，会进入等级养护阶段。等级养护分为一二三级，一级保养工作类似于走合期保养，主要对机械部件之间的连接，润滑状态及时更新，排除工作一段时间后的薄弱环节。二级保养主要的工作是检查和调整，这时候的检查调整是很全的，主要目的是保证设备在较长的一段时间内有一个良好的状态。三级保养工作时细致入微的，要将设备全盘拆卸，整体清洗，整体润滑，及时更换，也会附加一些维修工作，保证设备发挥其很大价值。

3

压路机的维护措施

压路机的维护工作集中在清洁、润滑、防腐锈方面。

压路机的清洁是延长其工作时长，小型手扶式压路机厂家，祛除运行隐患的重要工作。压路机的长期使用必然会带来各种污染，这些污染物的存在会大大减少其工作寿命。

清洁工作中需要注意的几点是：首先，严格按照章程操作，做好机油滤清器、空气滤清器、柴油滤清器的清洁。另外，做好电气部分的清洁。按照规程操作，就会将损耗降到较低。

设备的润滑是保证其高度的重要手段。在润滑的时候，主要对发动机、传动部分添加适量的润滑油。这两个点是保证效率的重点。

防腐是保证设备长久运行的必要措施。防腐工作主要是涂抹油脂或油漆。非金属制品采取相应的防腐措施，一定要加以保护。