

# 振动筛橡胶软链接异形定制 防火软连接 硅钛软连接通风机软链接

产品名称	振动筛橡胶软链接异形定制 防火软连接 硅钛软连接通风机软链接
公司名称	巩义市正隆管道设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:正隆 产地:郑州 型号:DN600
公司地址	巩义市芝田镇(永安路南段)费窑村
联系电话	13203867078 13203867018

## 产品详情

振动筛橡胶软链接是由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。

振动筛橡胶软链接可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，广泛应用于各种管道系统。烟风管道、泵、阀门的连接、消防器材，震动较大的管道、冷热变化频繁的管道。主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，冷凝水，化工行业的化学物质的管道输送，石化行业的冷却，稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性，还适用于行业的粒状和粉状及汽体的低温输送

振动筛橡胶软链接选用框架剪力墙，抗压强度高，过电流总面积大，流体密度小。振动筛橡胶软链接安装时处于常温，使用后，温度升高，螺栓受热膨胀，间隙加大，所以再次拧紧，这个问题需注意，不然容易发生泄露。总体喷漆、能合理地避免生锈且要是拆换密封高压闸阀密封原材料，就可应用于不一样介质。

振动筛橡胶软链接具备双重密封作用，安装时不会受到介质流入的操纵，也不会受到室内空间部位的危害，可在一切方位安装。安装前须检查振动筛橡胶软链接腔内和密封面等部位，不容许有废弃物或沙粒粘附；各连接部位地脚螺栓，规定匀称扭紧；检查填料部位规

定卡紧，既保证填料的密闭性，还要确保闸板打开灵便；在安装振动筛橡胶软链接前，审校煤粉振动筛用橡胶软连接型号规格，连接规格及留意物质流入，确保与振动筛橡胶软链接规定一致性。

振动筛橡胶软链接务必按时维护保养，不可随便撞击及挤压成型，以防危害密封性。在给定的弹簧压力范围之内，出口压力能够在较大和振动筛橡胶软链接中间持续调整，而且不可有卡住或出现异常震动；振动筛橡胶软链接通道压力的起伏应操纵在通道压力键入压力的80-105。假如超出范围，预缩小压力的特性将遭受危害。

振动筛橡胶软链接属于定制产品，可以根据现场的使用工况以及介质温度设计定做