

# 正隆实体供应振动筛排烟软接头 化工厂排气软连接 带法兰耐高温伸缩软链接 风管软连接

产品名称	正隆实体供应振动筛排烟软接头 化工厂排气软连接 带法兰耐高温伸缩软链接 风管软连接
公司名称	巩义市正隆管道设备有限公司
价格	39.00/件
规格参数	品牌:正隆 产地:郑州 型号:KXT
公司地址	巩义市芝田镇(永安路南段)费窑村
联系电话	13203867078 13203867018

## 产品详情

正隆实体供应振动筛排烟软接头 化工厂排气软连接 带法兰耐高温伸缩软链接 风管软连接

振动筛排烟软接头是由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。振动筛排烟软接头可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，广泛应用于各种管道系统。与泵、阀门的连接、消防器材，震动较大的管道、冷热变化频繁的管道。主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，冷凝水，化工行业的化学物质的管道输送，石化行业的冷却，稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性，还适用于行业的粒状和粉状及气体的低温输送。

振动筛排烟软接头习惯上也叫膨胀节，或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。

通路范围：圆形纤维织物膨胀节：DN200 ~ DN6000。

矩形纤维织物膨胀节：接口尺寸面积在0 ~ 32m<sup>2</sup>之间的任意规格

## 振动筛排烟软接头性能特点

**补偿热膨胀：**可以在较小的安装空间进行多方向补偿，优于只能单向补偿的金属补偿器。

**补偿安装误差：**能够清除由于管道安装所造成的误差。

**消音隔震：**织物纤维以及保温棉本身具有消音、隔震的功效，能有效的减少锅炉、风机等系统噪音和震动。

**无反推力：**产品主体材料为织物纤维，无力的传递，使用织物膨胀节可以简化设计，避免使用大型支座。

**良好的耐高温、耐腐蚀性能：**织物纤维本身具有良好的耐高温、耐腐蚀性能，使用氟橡胶织物层制作的膨胀节可以用于电解铝等行业高腐蚀性介质的场合。

**密封性好：**在密封要求环境下，采用完善的生产装配，基本可以保证膨胀节无泄漏。

**价格低、寿命长：**价格为同类产品的1/2 ~ 1/3，使用寿命为同等条件下金属补偿器的2 ~ 5倍。

**安装维修方便：**由于结构简单，安装维修方便，当织物纤维层超过使用寿命后，可直接进行更换。

**适用范围：**我公司生产的振动筛用软连接广泛使用于锅炉厂、水泥厂、冶金行业、石化行业、热电行业等各种送风、收声、烟气排放管路系统中。

振动筛排烟软接头具备双重密封作用，安装时不会受到介质流入的操纵，也不会受到室内空间部位的危害，可在一切方位安装。安装前须检查振动筛排烟软接头腔内和密封面等部位，不容许有废弃物或沙粒粘附；各连接部位地脚螺栓，规定匀称扭紧；检查填料部位规定卡紧，既保证填料的密闭性，还要确保闸板打开灵便；在安装振动筛排烟软接头前，审校振动筛排烟软接头型号规格，连接规格及留意物质流入，确保与振动筛排烟软接头规定一致性。

振动筛排烟软接头务必按时维护保养，不可随便撞击及挤压成型，以防危害密封性。在给出的弹簧压力范围之内，出口压力能够在较大和振动筛排烟软接头中间持续调整，而且不可有卡住或出现异常震动；振动筛排烟软接头通道压力的起伏应操纵在通道压力键入压力的80-105。假如超出范围，预缩小压力的特性将遭受危害。

振动筛排烟软接头属于定制产品，可以根据现场的使用工况以及介质温度设计定做