

# 徐工XS45单钢轮压路机 4吨压路机 小型压路机高清图 - 报价

产品名称	徐工XS45单钢轮压路机 4吨压路机 小型压路机高清图 - 报价
公司名称	山东徐工路恒机械有限公司
价格	108000.00/台
规格参数	激振力:50Kn 驱动方式:液力驱动 功率/转速:36/2400kW/rp
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1103
联系电话	15052096639

## 产品详情

徐工XS45单钢轮压路机

主要特点：高频振动 激振力大 压实力强

适用范围：单钢轮压路机适用于市政道路、公路维护、建筑施工、体育场地等混凝土、稳定土基础、次基础层的压实作业。

产品配置参数：

产品型号	XS45
工作质量	4000kg
行驶速度	1.8/6.3km/h
爬坡能力	35%
振动频率	50Hz
振幅	0.8mm
激振力	50Kn
压实宽度	1300mm
驱动方式	液力驱动

发动机型号	国三常柴ZN490B
功率/转速	36/2400kW/rpm
燃油箱	60L
液压油箱	60L
整机外形尺寸	3960x 1500x2730mm

性能特点：

- 1、动力换挡变速箱，操纵轻便舒适；
- 2、液压高频振动，激振力大，压实能力强；
- 3、配轮边减速驱动桥，传递扭矩大，适应大爬坡等恶劣工况
- 4、铰接转向、转弯半径小，机动灵活；离地间隙大，通过性好
- 5、提供驾驶室、机械变速箱等多种选配方案。

单钢轮压路机哪家性能好

单钢轮压路机哪家性能好

单钢轮压路机大家在生活中也会经常看到，双钢轮压路机一般用于路面基础和沥青面层的压实和修补，也可用于桥面等场地的沥青面层压实和修补。由于轮压路机的某些好的特质，使得人们对它爱不释手，倍受操作者青睐。

同时，双钢轮压路机客户能够根据自身需要，对路安压路机配置进行选择。该机械可广泛应用于土壤稳定和土方施工，并能够压实多种不同类型材料，双钢轮压路机使客户收益颇多。接下来，路安就带大家

详细了解单钢轮压路机。

由徐工设计生产的单钢轮压路机装备人性化驾驶台和机手座椅，双钢轮压路机使机手拥有优异的全方面视野，大大提高了驾驶舒适性及施工安全性。得益于其蜂腰式结构，设备后部、轮胎和周围环境也能尽收眼底;宽敞的驾驶台赋予机手充足的腿部空间，双钢轮压路机使得机手可灵活调节座椅和方向盘。

徐工单钢轮压路机3点铰接机构赋予设备杰出的行走和转向性能。双钢轮压路机与市场上4点铰接机构相比，独一无二3点铰接机构确保了压路机的方向稳定性和行驶舒适性。即使在大转向角情况下，双钢轮压路机精良的底盘设计也能确保钢轮和轮胎上重量分布均匀。

双钢轮压路机在崎岖的路面上，压路机也能有效隔振。这些有效避免了压路机在沿弯道行驶时可能发生侧倾的情况。强劲的驱动系统配有原装液压系统，针对中国市场，双钢轮压路机所有机型则标配液压分流器。双钢轮压路机通过自锁差速锁确保了设备优异的爬坡能力，在松软土壤上可实现高达55%的爬坡能力，双钢轮压路机而这样优异的爬坡能力远远超过了中国国内生产的其它任意一款单钢轮压路机。