

现货供应排风输送软连接 帆布通风软链接实体厂家 防火软连接 硅钛软连接通风机软链接

产品名称	现货供应排风输送软连接 帆布通风软链接实体厂家 防火软连接 硅钛软连接通风机软链接
公司名称	巩义市正隆管道设备有限公司
价格	39.00/个
规格参数	品牌:正隆 产地:郑州 型号:DN680
公司地址	巩义市芝田镇(永安路南段)费窑村
联系电话	13203867078 13203867018

产品详情

排风输送软连接是巩义市正隆管道设备有限公司采用气吹模具新工艺制造，系内胶层、增强层、中胶层、外胶层复合的球体和松套锻打低碳钢法兰组成的产品，具有耐压高、弹性好、位移量大、减振降噪效果好，安装方便等特点。排风输送软连接具有优良的适应液压设备运行环境的能力，不但如此，排风输送软连接和其他通用型橡胶接头一样可降低震动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，广泛应用于各种管道系统。

排风输送软连接产品特点

- 1.排风输送软连接内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。
- 2.排风输送软连接减震、降噪、轻巧。
- 3.排风输送软连接与泵、阀门的连接、特别适用于震动较大、冷热变化频繁的管线。排风输送软连接是由织物增强的橡胶件与松套金属法兰连接组成，用于管道隔振降噪、补偿位移的接头。

排风输送软连接的安装方法

1. 排风输送软连接在进行试压之后如果长期停止使用再次进行启用时，应该把螺栓进行拧紧之后再使用。
2. 管道在产生压力的时候应该高于工作强度压力的接头，这样避免出现损坏管道等现象，如果管道压力为1.0MPa时，应当选择1.6MPa的排风输送软连接。如果承受压力大于1.6MPa的时候，要选择2.5MPa的接头。要根据两端的选择合适的接头尺寸，观察是否出现错位等情况。因此得密封。
3. 在进行排风输送软连接拐弯处的时候，要将活套螺母放置在两端波纹软接头。这样可以避免波纹弯曲的时候螺母被卡死。
4. 在整个安装的过程当中，千万不要和较硬的物品进行挤压撞击。不能损坏其密封面。

注意，法兰橡胶接头在初次承受压力，例如，在安装受压后或长期停用再次启用前，应将螺栓重新加压拧紧再投入运行。注意其水温调节，正常适用介质是温度在0-60摄氏度的普通水，特殊介质如：油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下，应选用相对应的特耐材料橡胶接头。

注：由于材质不同、型号较多，价格请以客服报价为准；可根据用户需要设计制作。欢迎来电咨询！