# 手持式烟气分析仪GA-12plus一级代理锅炉检测用

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 手持式烟气分析仪GA-12plus一级代理锅炉检测用 |
| 公司名称 | 青岛柏嘉图环境技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛市漳州二路54号 |
| 联系电话 | 86-053285895816 18678403897 |

# 产品详情

该仪器使得测量快速、可靠、高效。可测量烟气温度、环境温度、O2、CO2、CO、NO、NO2、SO2、风速、差压、过剩空气以及毛效率/净效率。读数可储存于仪器内，并可传输到电脑进行分析或无线红外连接打印机打印。可自行更换的传感器和超大容量工作电池，大大节约成本。易于读取的大屏幕显示器，友好地指引您完成整个操作过程。

主要特征

可装配最多4个电化学传感器

可通过电子控制气流量测试烟尘

配有大容量锂电池大内存

可存储32个测量报告

带背光LCD

耐用的金属接头

测量参数

标准装置二组电化学感测单元： $O_2$ , CO

可另选二组传感器 NO, $NO_2$, $SO_2$, $H_2S$

环境CO量测分辨率为0.1ppm

测量参数

标准装置二组电化学感测单元： $O_2$ , CO

可另选二组传感器 NO, $NO_2$, $SO_2$, $H_2S$

环境CO量测分辨率为0.1ppm

计算值

$CO_2$ 浓度

计算所有相关的燃烧参数

测量数据处理与显示

所有数据显示在仪器上

所有测值之平均计算，平均时距有：2,10,20,30,60,120,180秒

所有测量值以图表形式显示

可对32组测量数据储存-“ 现在测量，稍候打印“

多功能软件可供量测报告的掌握与读取，并有实时通讯的功能

软件功能

开机后，自动起始校正

所有设定由PC程序进行

标准内建6种燃料（来自DIN或OENORM）

4种使用者可编辑燃料资料

装置功能自动控制，可产生声响警讯及将精确讯息显示于“ control-list ”画面

硬件功能

大尺寸 [66*36mm] LCD 液晶显示

红外线(IR)接口，可供打印机数据传输

一套电池可供操作特长时间75小时

实时时钟及日历

带热电偶和冷凝槽气体探管和

RS-232C 接口，可供记忆资料读取及在线通连

可更新的FLASH ROM

简单极易操作，类似于使用手机

技术资料

尺寸：宽x深x高 245 x 90/128 x 60 mm

重量：700g

探头长度150mm

气管长2m

在线过滤器20μm

显示尺寸 38*66mm

电源 6V (4*AA) 电池

外部电源 9VDC

隔膜泵

操作温度 10 ° C -50 ° C

储存温度 -20 ° C - +55 ° C