

测氧测爆仪XP-3118一级代理供吉林化工厂

产品名称	测氧测爆仪XP-3118一级代理供吉林化工厂
公司名称	青岛柏嘉图环境技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市漳州二路54号
联系电话	86-053285895816 18678403897

产品详情

一、特点及用途：

大屏幕液晶数字显示，读数方便。

小型、轻量

内置独特的微型电磁泵，自动采样被测气体

本质安全防爆型，可在各种危险场所使用

带有报警音接触按键和液晶黑暗照明灯。

操作简便，开机就能检测。

动火前的可燃气体浓度分析。

检测各种场所的可燃气体浓度及氧气浓度。

检测可燃性溶剂的蒸气浓度。

各种燃气管道和燃气设备的检漏。



型 号	XP-3118(自动吸引式)		
检测气体	可燃性气体		氧气
测量范围	0 ~ 100%LEL	0 ~ 0.1VOL%	0 ~ 25VOL%
显示精度	F.S. ± 5%LEL	F.S. ± 10%LEL	± 0.3VOL%
报警浓度	25%LEL	0.05VOL%	18VOL%
采样方式	自动吸引式		
报警方式	可燃气体：报警灯闪动、蜂鸣器长断续音 氧气：报警灯闪动、蜂鸣器长断续音		
电 源	5号干电池4节或使用交流电源		
电池寿命	约十小时（使用碱性电池时）		
尺 寸	W82 × H162 × D36（mm）		
重 量	约450g(含电池)		