

箱式气氛炉 1400 退火炉 可高温开门 贵金属退火 升温速度快

产品名称	箱式气氛炉 1400 退火炉 可高温开门 贵金属退火 升温速度快
公司名称	上海瑞晶机械设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:上海瑞晶 型号:RG3055 产地:苏州
公司地址	江苏省苏州市太仓市常胜北路5号
联系电话	17351437067 15951118805

产品详情

箱式气氛炉

产品简介

箱式气氛炉系列是一款卧式真空气氛箱式炉，也可叫无氧退火炉，或者真空气氛烧结炉，专门设计用于对物料在真空状态并通一定气氛（如惰性气体等）环境下进行烧结，高温可以达到1800 。此款真空炉采用氧化铝纤维作为炉膛材料，以硅钼棒或者硅碳棒为加热元件，炉体设计是炉膛具有较好的真空密封性，炉体上安装有气体控制系统。

箱式真空气氛炉 - 箱式真空气氛炉批发价格、市场报价、厂家供应 - 百度爱采购
高温热处理炉批发价格、高温热处理炉供应****.

产品特点

1、 炉体采用双层炉壳结构，炉体采用10mm钢板加工而成，碳钢外壳，由专业压力容器工厂焊接，保障了焊缝气密性，无沙眼、断纹等漏气点，安全可靠，符合国家标准多种安全防护设计，安全性能好。

2、 发热体采用高温加热元件，可承受负荷大，稳定且使用寿命长，为确保安全使用，采用全铜隔离式变压器

3、 升温速度快，从室温升到1600摄氏度，一般需要60-90分钟

4、 控温精度高，冲温小，具有温度补偿和温度校正功能，精度为 ± 1

5、 采用进口控温仪表，具有程序功能，可设定升温曲线，可编2组16个程序段

6、 一体式结构，可减少使用空间，出色的外观设计，美观、大方

7、 电子元器件均采用知名厂家产品，带有漏电保护功能，安全可靠

8、 本机对工作过程中的超温会发出报警信号，并自动完成保护动作

9、 可以通氢气、氩气、氮气等其他惰性气体，并能预抽真空，真空度可以达到-0.1MPa，（可定做1Pa，-1Pa，-0.01Pa等），玻璃转子流量计和进出口管道等

10、 炉门为侧开方式，从左往右炉门及炉顶由不锈钢挤压式密封，炉门及炉顶配备循环水冷系统，炉体上有进气口、出气口、抽真空口。

11、 根据要求，制成双层水冷炉壳，保护密封硅胶垫圈的同时，辅助加快冷却速度。

12、 炉门密封采用20mm厚线切割法兰，镶嵌O型硅胶圈，不锈钢手轮锁紧。

13、 选配大屏幕无纸记录仪，实现对升温曲线的实时记录，并带有存储卡可对实验数据进行分析 and 打印

14、设备上带有运行和停止指示灯，方便观察设备是否在运行还是在停止状态。

15、温度类别：1000 1200 1400 1600 1700 1800 六种。

可选配件：进口仪表、氧化铝坩埚、计算机控制软件、可移动炉架、垫砖、无纸记录仪等

质保期：一年质保期，终身技术支持，

特别提示：1.耗材部分如加热元件，石英管，样品坩埚等不包含在内。

2.因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内。

型号	*大功率	有效尺寸 深*宽*高 (mm)	外形尺寸	
			深*宽*高 (mm)	
RGX-4-12	5	200*150*150	560*870*778	
RGX-12-12	8	300*200*200	660*920*820	
RGX-30-12	12	400*300*300	800*1060*820	
RGX-36-12	14	500*300*200	720*1060*820	
RGX-80-12	18	500*400*400	800*1130*1090	