

开利水泵，QY5.5KW 整体油封油浸式潜水泵（型号齐全）

产品名称	开利水泵，QY5.5KW 整体油封油浸式潜水泵（型号齐全）
公司名称	台州开利泵业有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	类型:污水潜水泵 材质:铸铁 驱动方式:电动
公司地址	中国 浙江 温岭市 温岭市大溪镇麻车屿工业区3号
联系电话	86 0576 86312777

产品详情

类型	污水潜水泵	材质	铸铁
驱动方式	电动	原理	轴流泵
用途	排污泵	泵轴位置	边立式
叶轮数目	多级	性能	耐磨
型号	QY160-8-5.5	流量	160 (m3/h)
扬程	8 (m)	转速	3000 (rpm)
吸入口径	150 (mm)	排出口径	150 (mm)
品牌	开利		

台州开利泵业有限公司

我公司专业生产wq/qw,jywq,wqas/wqk式排污泵、潜水泵、潜污泵、油浸泵、自吸泵、离心泵、管道泵等水泵系列。

用途:

该系列电泵由于流量及扬程适用范围极广，是广大农村，工矿企业电力排灌设备，适用于农田排灌、园林喷灌、井下提水、水塔送水、城建用水等。该系列水泵结构紧凑，轻便易移，轴承润滑条件好，噪音小，寿命长。双端整体密封，经久耐用，安全可靠。

使用条件及注意事项：

1、输送水源的温度小于40摄氏度；

- 2、ph值为6.5-8.5之间，
- 3、水中含固体杂质比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm；
- 4、潜水泵使用扬程不能过低，低于规定扬程的80%容易引起热保护器工作，使电泵停止运行，甚至造成电机损坏；
- 5、电源电压使用范围在342v-420v之间，且三相电压必须平衡，如使用地距电源较远，需加长电源输送线，那么电源线的截面积必须大于电泵电缆线的截面积即（1.5平方毫米以上），使电压稳定在342v-420v之间。
- 6、三相电泵不得缺相使用，请加装过电流和漏电保护器。

产品技术参数：

名称	产品型号	电压	转速	配管	包装尺寸
		v	r/min	寸	mm
整体 油封 油浸 潜水 电泵 杭泵 式	qy10-34-2.2	380	3000	2	625x274x274

qy15-26-2.2	380	3000	2	625x274x274
qy25-17-2.2	380	3000	2.5	625x274x274
qy40-12-2.2	380	3000	3	625x274x274
qy65-7-2.2	380	3000	4	625x274x274
qy100-4-2.2	380	3000	6	625x274x274
qy10-54/3-3	380	3000	2	690x300x300
qy15-36-3	380	3000	2	640x300x300
qy25-26-3	380	3000	2.5	640x300x300
qy40-16-3	380	3000	3	640x300x300
qy65-10-3	380	3000	4	690x300x300
qy100-7-3	380	3000	6	640x300x300
qy160-4-3	380	3000	6	640x300x300
qy10-70/4-4	380	3000	2	720x310x310
qy12.5-50-4	380	3000	2	680x310x310
qy25-32-4	380	3000	2.5	680x310x310
qy40-21-4	380	3000	3	680x310x310
qy65-14-4	380	3000	4	720x310x310
qy160-7-4	380	3000	6	720x310x310
qy200-4-4	380	3000	8	720x310x310
qy15-55-5.5	380	3000	2	750x330x330
qy25-40-5.5	380	3000	2.5	750x330x330
qy40-28-5.5	380	3000	3	750x330x330
qy65-18-5.5	380	3000	4	750x330x330
qy100-12-5.5	380	3000	6	750x330x330
qy160-8-5.5	380	3000	6	750x330x330
qy250-5-5.5	380	3000	8	750x330x330
qy25-50-7.5	380	3000	2.5	950x430x330
qy40-38-7.5	380	3000	3	950x430x330
qy65-25-7.5	380	3000	4	950x430x330

qy100-17-7.5	380	3000	6	950x430x330
qy160-11-7.5	380	3000	6	950x430x330
qy250-7-7.5	380	3000	8	950x430x330
qy40-45-9.2	380	3000	3	1250x830x530
qy65-31-9.2	380	3000	4	1250x830x530
qy100-21-9.2	380	3000	6	1250x830x530