

# , BZ离心式自吸泵系列 开利

产品名称	, BZ离心式自吸泵系列 开利
公司名称	台州开利泵业有限公司
价格	950.00/件
规格参数	品牌:开利 型号:50-BZ-25 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 温岭市 温岭市大溪镇麻车屿工业区3号
联系电话	86 0576 86312777

## 产品详情

品牌	开利	型号	50-BZ-25
材质	铸铁	性能	卫生
用途	自吸清水泵	泵轴位置	边立式
叶轮结构	敞开式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	10 ( m3/h )	叶轮数目	单级
扬程	25 ( m )	轴功率	2.2 ( kW )
吸入口径	50 ( mm )	排出口径	50 ( mm )
结构原理	喷射泵		

台州开利泵业有限公司

专业生产wq/qw潜水排污泵、jywq自动搅匀排污泵和各类泵壳，型号齐全，质量上乘，价格合理。

### 一、产品概述：

zb自吸式离心泵，性能符合标准jb/t666-93要求。该泵采用骨架式油封或机械密封或双重密封，具有结构紧凑性能优良，维护、使用方便等优点。如采用喷灌，与沟灌相比，可节约用水50%。

### 二、用途：

该系列水泵广泛用于河流、湖水、井水等的排水，如家庭、农田、养鱼、养殖、园林、旅馆、食堂、高层建筑送水等。

### 三、使用条件：

- 1、工作介质为腐蚀性的清水，介质中含砂量的体积比不超过0.10%，粒度不大于0.2mm。
- 2、介质温度不超过40度，介质的ph值在6.5-8.5之间。
- 3、电源频率为50hz，电压单相为220v，三相为380v，波动范围为额定值的0.9-1.1倍。
- 4、使用前必须加满水，排净泵内的空气，否则无法正常抽水。

四、产品技术参数：

产品型号	功率 kw	电压 v	配管 寸	最大流量 m3/h	最高扬程 m
40bz-20	1.5	380	1.5	10	20
50bz-25	2.2	380	2	10	25
65bz-15	2.2	380	2.5	20	15
50bz-32	3	380	2	10	32
65bz-20	3	380	2.5	25	20
50bz-35	4	380	2	14	35
65bz-30	4	380	2.5	25	30
50bz-55	5.5	380	2	20	55
65bz-40	5.5	380	2.5	25	40
80bz-30	7.5	380	3	50	30
100bz-20	7.5	380	4	100	20
80bz-40	11	380	4	50	40
50bz-50	15	380	3	50	50

联系方式:

座机: 0576-89975308手机13566679197

传真：0576-86301868qq：875661990

欢迎新老客户前来洽谈！刘东风