

# 硅橡胶密封圈制造商 新聚橡 杭州硅橡胶密封圈

产品名称	硅橡胶密封圈制造商 新聚橡 杭州硅橡胶密封圈
公司名称	苏州新聚橡电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区上供路388号
联系电话	15862470731 15862470731

## 产品详情

密封件中比较常用的密封元件就是橡胶密封圈，在橡胶密封圈中分类通常是按照其主要材料、特性和运动形式来划分。下面为大家具体介绍一下橡胶密封圈的分类方法。

按照橡胶密封圈运动形式来分类：通常运动形式有两大类，即动密封和静密封。静密封是指在两个静止面上密封。在密封圈中使用较多的O型圈主要是在静密封中使用，其次还有垫片密封。在动密封中，按照密封圈与其相对运动的零件是否有接触可分为接触性密封和非接触性密封。其中，硅橡胶密封圈生产厂家，橡胶密封圈为接触性密封方式。通常在动密封中，橡胶密封圈常见形式有旋转轴唇形密封圈和往复运动密封圈等。

硅胶制品具有耐高低温特性呢，在-70 —+260 的温度范畴内保持稳定的使用弹性，并有耐臭氧、耐天候老化等优势，硅橡胶密封圈批发，宜作热机械设备中的密封衬垫。因无仍何毒副作用可制作绝热材料、绝缘工业制品等，同时具备防水，阻燃、耐热、导电性、耐磨损，耐酸碱等多种多样优异性能指标，符合欧盟生态环保级标准。提升环境温度可造成硅橡胶制品的热裂解或热交联。但热的基本功能还是活化功能。增强氧扩散速率和活化氧化还原反应，进而加快橡胶氧化还原反应速率，杭州硅橡胶密封圈，这是普遍存在的一种老化现象——热氧老化。

橡胶密封圈在受到外部各种环境因素的影响，这就更需要我们在储藏过程中注意一下周围的环境条件

,

橡胶密封圈储存条件

1:温度：5-25 是比较理想的储存温度。应避免接触热源及阳光照射。从低温储藏状态取出的密封件，应先将其置于20 的环境中，然后再使用。

2:湿度：仓库的相对湿度应下小于70%，避免过于潮湿或过于干燥，不可出现冷凝现象。

3:光照：要避免太阳光及强的含有紫外线人工光源。防紫外线的包装袋可提供较好的保护。建议仓库的窗户上涂上红色或橙色涂料或贴薄膜。

4:辐射：避免电离辐射对密封件的损伤。

5:氧和臭氧：橡胶材料应避免暴露在循环流动的空气中。可通过包装、缠绕、存放在气密容器中或其他合适方法实现此目的。臭氧对大部分弹性体有害，仓库内避免有如下设备：蒸气灯、高压电器设备、电动机等设备。

6:变形：橡胶件应尽可能以自由状态放置，避免受拉伸、压缩或其他变形。

硅橡胶密封圈制造商-新聚橡(在线咨询)-杭州硅橡胶密封圈由苏州新聚橡电子科技有限公司提供。苏州新聚橡电子科技有限公司位于苏州市吴中区上供路388号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前新聚橡在工业制品中享有良好的声誉。新聚橡取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。新聚橡全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。