

防火板贸易 防火板 厦门正兴达批发

产品名称	防火板贸易 防火板 厦门正兴达批发
公司名称	厦门市湖里区正兴达装饰材料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江头建材市场管理楼西侧正兴达
联系电话	13600938326

产品详情

常见有机基层板材料：澳松板、密度板、刨花板、细木工板和实木板。在现场施工中需注意基材及胶水的选择确保施工品质，避免出现鼓泡或开裂现象。工艺流程a、首先用切割工具将耐火板裁切成所需要的尺寸，需注意耐火板每条边需多留6mm作为修边之用。b、用工具将基材表面与防火板的边缘砂磨平整。c、将适量的胶水均匀的刮开到防火板以及基材的背面。d、用滚轮或压力机加压以确保防火板粘贴到基板上面，之后做修边、清洁处理。在一些重要的科研机构、医院和学校等空间，对室内建材的要求比较高，可用无机材料与防火板结合，来提高等级和室内空间的需要。常见无机基层材料：硅酸钙板、铝蜂巢（窝）板、铝板、玻镁板、矿棉板等。次数用完API KEY 超过次数限制

防火板又名耐火板，学名为热固性树脂浸渍纸高压层积板，英文缩写为HPL（Decorative High-pressure Laminate）是表面装饰用耐火建材，有丰富的表面色彩，禾盟防火板贸易，纹路以及特殊的物理性能。

防火板广泛用于室内装饰、家具、厨柜、实验室台面、外墙等领域。

防火板是表面装饰用耐火建材，防火板贸易，防火板是原纸（钛粉纸、牛皮纸）经过酚醛树脂的浸渍工艺，防火板，经过高温高压环境制成。

1. 矿棉板、玻璃棉板：主要以矿棉、玻璃棉为隔热材料。其本身不燃、耐高温性能好、质轻，但不足之处有：短纤维对人体呼吸系统会造成危害 次数用完API KEY 超过次数限制

检验项目：GB/T 17657-1999标准数值，典型数值；弯曲板（0.6mm），水平板（1.0mm）；表面耐磨 350转 700转；24小时吸水率0.1%；耐沸水煮：增重 18.0% 2.0% 5.0% 0.7%；增厚 20.0% 2.0% 10.0% 0.8%。

防火板

防火板

外观：无鼓泡分层，色泽有轻微变化，无鼓泡分层，色泽无变化。

耐高温：（1800C，20分钟），无鼓泡开裂，色泽有轻微变化无鼓泡开裂，色泽有轻微变化。

耐污染-抗静电物理板：轻微影响。

抗冲击（1米高度落球，凹痕直径）：10mm 10mm 8mm 4.2-4.7mm。

抗拉强度：55MPa 59MPa 71MPa 100.7MPa。

静曲强度：104.2MPa。

弯曲性能（小弯曲半径）：厚度的10倍。 次数用完API KEY 超过次数限制

防火板贸易-防火板-厦门正兴达批发由厦门市湖里区正兴达装饰材料经营部提供。厦门市湖里区正兴达装饰材料经营部在耐火、防火材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，厦门正兴达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。
相关业务欢迎垂询，联系人：邱先生。