

# 橇装站 天津橇装站 金水龙容器有限公司

产品名称	橇装站 天津橇装站 金水龙容器有限公司
公司名称	泰安市金水龙金属容器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区祝阳镇姚官庄村
联系电话	13953833936 13953833936

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市金水龙金属容器有限公司

### 橇装式加油站装置的防爆技术

阻隔防爆橇装式加油装置的技术为阻隔防爆技术。HAN阻隔防爆技术是我国安全生产领域具有自主知识产权的专有技术，它是根据热传导理论及形成燃烧、炸裂的基本条件，利用HAN阻隔防爆材料的特殊结构，橇装站价格，阻止火焰的迅速传播与能量的瞬间释放，并利用其材料的热传导效应，破坏燃烧介质的炸裂条件，从而防止燃烧介质的炸裂，可有效防止易ran、易b气(液)态危险化学品储、运容器和装置，天津橇装站，因意外事故(如明火、静电、焊接、碰撞和错误操作等)引发的炸裂，从根本上实现危险化学品储运的本质安全。

### 双平台防火板型橇装式加油站

双重防爆橇装加油装置是一种集地面防爆储油罐、惰性气体抑制防爆装置、阻隔防爆材料、加油机、卸油泵、液位仪、油气回收装置、紧急泄压装置、防溢流装置系统自动断油保护阀、自动灭火器于一体的地面加油系统。可以整体迁移，设计精巧实用，橇装站厂家，经济、环保、安全。

基本功能：

- (1) 油品输卸 - 可进行运油车油品卸输作业
- (2) 油品储存 - 可储存一定量的周转供应油料
- (3) 油品计量 - 可进行卸油、加油、罐储的油品计量显示
- (4) 油品加注 - 设计有定量、定值等多种油品加注方式
- (5) 油品排残 - 预留排残口

### 撬装式加气装置撬装底座采用的什么底座结构

撬装式加气装置是将压力为1.2MPa、温度为-162℃的LNG经管路、低温泵、加气机等加注到汽车LNG储气瓶中的加气装置。其主要设备包括：LNG储罐、LNG低温泵、LNG调压气化器、LNG加气机、撬座等，各设备都安装在一个可移动撬块上，外形尺寸为：12m×2.5m×3.31m；另外还有管路系统、控制系统及配套设施控制系统分别设计控制室和值班室，安装在一个改装的20英尺标准集装箱内，外形尺寸为6m×2.5m×3m。

(1) 高度集成化的设计，撬装站报价，占地面积小。将20-30m<sup>3</sup>的撬装式加气装置、加气机、控制系统等放在一个撬块内，大大减少了占地面积。在无确定场地的情况下，可将撬块放置于CNG加气站、LNG加注站或加油站内。

(2) 集装箱式设计，便于运输和转移，具有良好机动性。根据市场需求，可采用卡车将撬块快速运输到目的地，安装后即可投入使用。

(3) 工厂内组装，现场安装工作量小，投入使用快。所有设备的连接及安装均在工厂内完成，现场无动火作业；撬装式加气装置撬块底座采用整体钢架底座，现场安装时只需放置在预先施工好的混凝土基础上，采用膨胀螺栓固定即可。

撬装站报价-天津撬装站-金水龙容器有限公司(查看)由泰安市金水龙金属容器有限公司提供。泰安市金水龙金属容器有限公司在压力容器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金水龙一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。同时本公司还是从事撬装加油站，撬装式加油站，撬装站的厂家，欢迎来电咨询。