

TERAL/CMF3 SOB型 TERAL 平山贸易

产品名称	TERAL/CMF3 SOB型 TERAL 平山贸易
公司名称	郑州市平山贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区航海路与桐柏路交叉口创客大厦10楼1001室
联系电话	15890105855 15890105855

产品详情

TERAL泰拉尔水泵/排水泵/排水潜水泵PL型-张经理

TERAL泰拉尔水泵/排水泵/排水潜水泵PL型-张经理

TERAL泰拉尔水泵/排水泵/排水潜水泵PL型-张经理

TERAL泰拉尔水泵/排水泵/排水潜水泵PL型-张经理

TERAL泰拉尔水泵/排水泵/排水潜水泵PL型

树脂制成，TERAL，叶轮半开式，2级，体积小

产品描述

- (1) 泵和电机采用树脂和不锈钢制成，TERAL/CMF3-SOB型，结构紧凑、重量轻。易于处理和安装。
- (2) 接液部分采用树脂和不锈钢，消除了生锈引起的故障。
- (3) 内置电机保护装置，防止电机因过载、制动、缺相而烧毁。
- (4) 轴封装置采用双重机械密封，防止水进入电机。

具有极限负荷特性，无需担心因流量过大而导致的过载。

(6) **A型和**T型内置自动运行装置，TERAL/CMF2-VOH型，可通过改变水位进行自动运行。 ** T型自动与两台泵并联运行。

用途：积水排水用、化粪池排水用、泉水排水用

适用流体：污水

流体温度：0-40

TERAL泰拉尔水泵/排水泵/排水潜水泵/污水泵LG2型-张经理

TERAL泰拉尔水泵/排水泵/排水潜水泵/污水泵LG2型-张经理

TERAL泰拉尔水泵/排水泵/排水潜水泵/污水泵LG2型-张经理

TERAL泰拉尔水泵/排水泵/排水潜水泵/污水泵LG2型-张经理

TERAL泰拉尔水泵/排水泵/排水潜水泵/污水泵LG2型

ゴム、水中定水位排水用、羽根車セミオープン、2

产品描述

低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmほど水があれば揚水が可能。わずかな水も排水できます。

底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のため、フロアを傷めず本体への衝撃を吸収します。

アルミダイカスト、耐水性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くてタフな設計です。

羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用。

FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現するとともに、羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。

サクシヨンカバー吸い込み側ゴムベローズの働で、万が一、底部ストレーナが目詰まりしても、側面スリットの採用により吸水が可能です。

特殊ホースカップリングを採用しているので、上?横方向に排水を吐出す向を調整できます。

用途：床水排水用、低水位残水の排水用

适用流体：清掃水、床水、溜水

流体温度：0-40

TERAL冷却液泵/浸入式（非自吸）/LKW型

冷却液泵

非自吸、小流量、高扬程、无密封、多级、2极、电动泵

产品描述

- (1) 节能泵，TERAL/CMF3-HOH型，配备效率（相当于IE3）电机。
- (2) 由于所有型号的浸入深度都短至330mm，因此可以减少水箱的深度。
- (3) 串联操作可处理高达 3.92 MPa*。
- (4) 通过安装吸水管可自由设定工作水位。

采用非密封（无机械密封）结构，具有优异的耐久性。

泵的主要部件采用不锈钢和高可靠性特种树脂制成。

- (7) 可与传统泵互换尺寸。* 为参考值。

用法

用于冷却液循环和输送

处理流体

水溶性冷却剂

流体温度

0 至 60 ° C

TERAL/CMF3-SOB型-TERAL-平山贸易(查看)由郑州市平山贸易有限公司提供。TERAL/CMF3-SOB型-TERAL-平山贸易(查看)是郑州市平山贸易有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：代经理。