

沥青烟净化设备 振业环保 东莞沥青烟净化设备

产品名称	沥青烟净化设备 振业环保 东莞沥青烟净化设备
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

产品详情

在现实应用中，产生了明显的经济效益和社会效益。催化燃烧废气处理技术是废气先通过预处理，去除绝大部门的粉尘和颗粒状物质和油膏等，然后将废气引入阻。再送入浓缩体系，将氛围与废气分散，废气部门进入下一步处理工序，氛围部门进入排放口排放;废气经过蓄热体系，使废气到达起燃温度落伍入催化室，沥青烟净化设备费用，在催化剂的作用下，进行催化燃烧。

轮胎厂的废气有肯定的橡胶、塑料异味，其身分重要为H₂S、CS₂、MCH及少量其他臭气身分。接纳的浓缩蓄热催化燃烧设置装备部署举行废气管理，处理率已达90%。水洗去失粉尘及硫系物，然后将含量较多的有机身分的废气点火处理。

恒流源电器有哪些种类

恒流源是一种能向负载提供恒定电流的电源装置，它在外界电网电源产生波动和阻抗特性发生变化时仍能使输出电流保持恒定。恒流源电器具有输出电流恒定、温度稳定性好、直流电阻很小而等效交流输出电阻却很大等特点。恒流范围大致为1t, A ~ 20 A。它既可以为各种放大电路提供偏流以稳定其静态工作点，沥青烟净化设备多少钱，又可以作为其有源负载，以提高放大倍数。并且在差动放大电路、脉冲产生电路中也得到了广泛应用。依据其主要构成元件可以分为以下几种。

静电除焦油器的维护工作

襄阳静电除焦油器是一种好用设备，主要可以用来做净化的，不管是在维护还是用的时候，沥青烟净化设备价格，都会及时的弄清楚。

1、静电除焦器塔体接地

当出现这种故障时，电工通常让操作工按操作规程停车并挂牌，关闭进出口阀门并用氮气置换，进出口

加盲板，打开上下人孔，用轴流风机放进下人孔向内吹风8小时以上，再从上人孔向塔体内按规定进体取样分析，东莞沥青烟净化设备，办理受限空间安全作业票并经审核批准。

一般情况下，这种故障原因如下：

(1)电晕丝断。这种故障现象较为常见，只要进入塔内，用手电筒仔细逐个蜂窝查找，就容易发现电晕丝搭靠在蜂窝壁上。根据断口分析，一般是在做吊鼻时机械损伤所致强度不够。重新更换不锈钢丝作电晕丝即可。

沥青烟净化设备价格-振业环保-东莞沥青烟净化设备由襄阳振业环保设备有限公司提供。沥青烟净化设备价格-振业环保-东莞沥青烟净化设备是襄阳振业环保设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶总。