

沥青烟净化设备价钱 振业环保 深圳沥青烟净化设备

产品名称	沥青烟净化设备价钱 振业环保 深圳沥青烟净化设备
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

产品详情

电捕焦油器停机原因是什么？该怎么办？

1.保温箱温度控制不稳定。

电捕焦油器正常运行时，如果保温箱温度控制不当，无法防止气体中的焦油、萘和水蒸气凝结在绝缘子上，从而降低绝缘子表面的绝缘性能，导致其在高压下因表面放电而击穿，导致电捕焦油器停运。一般目前市面上电捕焦油器原设计采用蒸汽加热保温箱，通过手动控制蒸汽阀门调节保温箱温度，使四个瓷瓶箱温度控制在100-130之间，通过对电捕焦油器运行观察发现，由于主汽网压力波动大，阀门调节频率高，深圳沥青烟净化设备，阀门手动控制存在一定的时滞，温度控制不稳定，沥青烟净化设备报价，导致电捕焦油器多次停车。

产业催化燃烧废气处理

产业废气处理催化燃烧利用催化剂，燃烧能耗低，在事情初期要用电加热到起燃温度，不适合开、关频繁使用。

在使用催化燃烧重要有以下是利用催化燃烧技术的弊端。

- 1.高温带来的管道、设备很容易破坏;
- 2.要是蓄热体结块、寿命不长;
- 3.炉内压力变革大，造成热量大量溢出，未能到达现实节能结果;
- 4.日常维护量和花费两。

事实上每一种废气处理工艺都要上风，催化燃烧工艺实用于一连排气的净化，若间歇排气，不但每次预热必要耗能，反应热也无法接纳利用，会造成很大的能源浪费。对付排挤的废气自己温度就较高的场所，沥青烟净化设备价钱，如漆包线、绝缘质料、烤漆等烘干排气，温度可达300 以上，则不必设置预热装置。

你知道电捕焦油器过流保护动作是什么吗？

当电捕焦油器发生过流保护动作时，应先进行电捕焦油器供电电缆的绝缘试验。如果电缆绝缘低，有两种情况：一是电缆外皮受外力损坏而接地，需要找到电缆损坏的位置，做一个电缆接头来修复损坏；二是电缆老化，需要整体更换。如果消除上述原因，电捕焦油器的过流保护动作只能由电晕电极和筒体、沉淀电极或绝缘箱体中的一个或多个放电引起。具体原因分析及解决方法如下：

沥青烟净化设备价钱-振业环保-深圳沥青烟净化设备由襄阳振业环保设备有限公司提供。襄阳振业环保设备有限公司为客户提供“电捕焦油器设备,沥青烟净化设备,电捕焦配件,恒流源电气等”等业务，公司拥有“襄阳振业环保”等品牌，专注于环保设备等行业。，在湖北襄阳市樊城区七里河西路的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：叶总。