

麻涌镇夹胶玻璃 利仁源厂家直发 茶几夹胶玻璃厂家

产品名称	麻涌镇夹胶玻璃 利仁源厂家直发 茶几夹胶玻璃厂家
公司名称	东莞利仁源钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇黎滘村立沙广深高速路旁
联系电话	13924353148 13924353148

产品详情

夹胶玻璃有什么优点——利仁源钢化玻璃

一,夹胶玻璃的强度较之普通玻璃提高数倍,抗弯。

二,是使用安全,其承载能力增大改善了易碎性质,即使钢化玻璃破坏也呈无锐角的小碎片,对人体的伤害降低了。

安全性:当玻璃被外力破坏时,碎片成类似蜂窝状的碎小钝角颗粒,不易对人体造成伤害。

热稳定性:夹胶玻璃具有良好的热稳定性,能承受的温差是普通玻璃的3倍,可承受150 的温差变化。

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司一直从事夹胶玻璃的业务,致力于打造高质量、性能强的夹胶玻璃。有需要订购夹胶玻璃的朋友,不妨选择利仁源!

企业视频展播,请点击播放

视频作者:东莞利仁源钢化玻璃有限公司

影响夹胶玻璃强度的因素——利仁源夹胶玻璃厂家

化学钢化是利用玻璃表面的离子迁移和扩散特性，使玻璃表面区域（一般数百微米以内厚度）成份发生变化，此变化导致玻璃表面微裂纹消失或在玻璃表面形成压应力层，进而使得玻璃强度提高。影响化学夹胶玻璃强度的因素：

- 1、玻璃成份：一般玻璃的SiO₂含量在60-65%。Al₂O₃在离子交换过程中起加速作用，Al₂O₃的合适用量1%~17%。含量小于1%时，玻璃的化学稳定性差，含量大于17%时，生产玻璃时原料熔化困难。
- 2、熔盐成份：KNO₃成份越纯越好。Na₂O杂质超过0.5%就会对钢化效果产生影响。必须及时补充新溶盐和及时净化盐池。
- 3、处理温度：必须采用适宜的温度，过低造成离子交换无法进行，过高则会造成玻璃结构松弛，而使得强度降低。
- 4、处理时间：必须采用适宜的离子交换时间，玻璃在进行化学钢化时，处理的时间越长强度越大，但过长时间产生的效益并不明显。

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司是一家以玻璃深加工为主的企业，所生产的夹胶玻璃质量，性能，广泛应用于建筑、家具制造、电子仪表、汽车制造、日用制品以及一些特种行业上。如果您需要订购的夹胶玻璃，欢迎前来咨询东莞市利仁源钢化玻璃有限公司。

夹胶玻璃如何检验？——利仁源夹胶玻璃厂家

夹胶玻璃的检验一般分为两大部分。

- 1.是：玻璃合格与否，通过目视或者量具（卡尺、钢卷尺等）可以判断的。如尺寸、厚度偏差、外观质量和弯曲度；
- 2.是：玻璃的性能必须作破坏性试验的才能作出判断的。如抗冲击性、碎片状态、表面应力、耐热冲击性能。其中项性能为国家强制性的要求，即生产厂家在“3C”认证时，必须满足的安全性能要求。如果把表面应力的测试作为生产过程的检验，将有利于稳定钢化玻璃的生产及质量，同时又大大地降低生产成本。

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司多年来专研夹胶玻璃的生产，在玻璃深加工业界素以技术高、质量好、善于，赢得良好的市场口碑。为了满足客户的需求，利仁源不断引入更的技术人员和更先进的设备，致力于为客户打造更的夹胶玻璃。需要夹胶玻璃的朋友，利仁源是您的之选！