

# 井坑911聚氨酯防水涂料施工工期短 德一防水涂料厂

产品名称	井坑911聚氨酯防水涂料施工工期短 德一防水涂料厂
公司名称	广州德一防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区良田工业园
联系电话	13808848025

## 产品详情

### 聚氨酯防水涂料施工常见问题及处理方法

做聚氨酯防水涂料施工时都会遇到一些问题，井坑911聚氨酯防水涂料厂家电话，那么在处理这些防水材料时如何解决这些难题呢？

在以下情况下施工，涂膜易出现大量的气泡或小孔：

(1) 天气潮湿或下雨。不要在潮湿或下雨天施工，下雨后要等基层干燥后再施工，施工后要做好防雨措施。

(2) 客户在使用时添加入了低沸点稀释剂，井坑911聚氨酯防水涂料厂家批发，稀释剂快速挥发易出现气泡或小孔。

(3) 天气炎热，基层温度高，建议遮阳或傍晚施工。

(4) 疏松多孔基层，应使用基层处理剂进行基层处理，或将涂料适当稀释，遍薄涂，成都井坑911聚氨酯防水涂料，以封闭基层孔隙。

(5) 单组分产品：一次涂膜太厚，建议适当薄涂。

(6) 双组分产品：应在开放时间内施工完毕，尤其是夏季高温；避免因过高速搅拌引入大量气泡；配比不对，也会有气泡产生。

解决方案：对因以上原因而产生大量起泡或气孔部分，并坑911聚氨酯防水涂料施工工期短，建议铲除重做，或者等到涂膜干燥后，在上面再重做一层防水层。

聚氨酯在低温时通常干燥比较慢。一般干燥时间约24小时，低温时干燥需要2天或更长的时间(视具体的温湿度而定)，温度越低，干燥时间越长。如添加不合适的稀释剂或使用不干燥的容器，会影响产品干燥和性能。双组分沉淀或配比不对或搅拌不均匀，使用前应搅拌均匀，并严格按推荐配比准确计量，并用机械搅拌设备充分混合均匀。聚氨酯防水涂料是由异、聚醚等经加成聚合反应而成的含异基的预聚体，配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等，经混合等工序加工制成的单组分聚氨酯防水涂料。该类涂料为反应固化型(湿气固化)涂料、具有强度高、延伸率大、防水性能好等特点。

### 聚氨酯防水涂料用途有哪些

涂料主要分为水性聚氨酯防水涂料和油性聚氨酯防水涂料。水性聚氨酯防水涂料主要用于防水地面。

### 聚氨酯防水涂料适用范围

- 1.适用于建筑物地下室、地下车库、明挖法地铁和通道。
- 2.厨房、卫浴间、楼板、阳台、非外露的屋面。
- 3.可用于立面防水和阴阳角、管根等细部附加防水层，以及防水层收头的密封。
- 4.游泳池、人造喷泉、水池、水渠的防水。
- 5.停车场、广场顶板的防水。

井坑911聚氨酯防水涂料施工工期短-德一防水涂料厂由广州德一防水材料有限公司提供。广州德一防水材料有限公司在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，德一防水涂料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：董小姐。同时本公司还是从事FYT路桥防水涂料厂家，FYT-2聚合物桥面防水涂料，路桥防水涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。