

酸洗废水处理设备 山东众思创环境工程 湘潭废水处理设备

产品名称	酸洗废水处理设备 山东众思创环境工程 湘潭废水处理设备
公司名称	山东众思创环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区月河路8936号
联系电话	15165617515

产品详情

污水处理设备

低成本

- 1、土建成本低：因采用一体化设计，无需做任何钢筋混凝土池体，只需挖好一体化设备基坑，做好垫层，放置好设备回填即可，设备上部可作为绿化地带，停车场，道路等，土建工期大大缩短，节约成本。
- 2、设备成本低：采用玻璃钢、碳钢及不锈钢箱体，模块化设计，油漆废水处理设备，工厂规模化生产，速度快，生产工期短。

设备组成

WS-A/O一体化污水处理设备主要有其部分组成：1、格栅2、缺氧池3、生物接触氧化池4、二沉池5、污泥池6、消毒池，若采用鼓风机需要增加“模块化风机房”

(1) 格栅：污水计入设备前先进入调节池，以调节污水水质、水量，调节池有效停留时间一般为4-8小时，调节池进口处设置格栅，以拦截污水中的大颗粒杂物确保水泵正常运行，该格栅为304不锈钢材质，具有分离效果好（隔条间距2mm）、不易堵塞、使用寿命长等优点。

如何选择符合条件的生物填料，让埋地式一体化污水处理设备的使用效果更好、效率更高、运行成本更低：

- 1、应有高的比表面积，这样可以达到水力停留时间短的目的。
- 2、填料可为悬挂型，更换方便，使用寿命长。
- 3、用的聚烯类各聚酰胺中的几种耐腐、耐温、耐老化的品种为材料，混合以亲水、吸附、抗热氧等助剂，长时间浸泡在废水中不会降解，也不会有对微生物有作用的物质溶出，酸洗废水处理设备，优于采用其它诸如聚氯乙烯等材质。

一体化生活污水处理设备工艺流程：

1.格栅池：负责拦截污水中的漂浮状态的杂货品，湘潭废水处理设备，保证后续处理设备正常运转。

2.调理池：用以调理水质水量，一般调理池容积是每小时处理量的6-10倍，用提高泵提至缺氧池。

3.缺氧池：缺氧池为脱氮处理而设置，经过格栅分离后的污水经调理池中的污水提高泵泵入缺氧池与池中的回流硝化液相混合，缺氧池中放置N-Z-P-II型填料作为反硝化细菌的载体，对氮；磷；硫化物去除作用好，工业废水处理设备，停留时刻为2小时与前续工艺中的污泥池相结合构成A/O法处理工艺，从而到达脱磷、脱氮的意图。

4.生物触摸氧化池：共分两级，总生化时刻6小时，级选用N-Z-P-I型填料，该填料水流特性十分优越，第二级选用活动载体填料（日方技能），该填料比表面积木，有利于微生物成长处理负荷达30kgBOD/m³d是一般软性填料的7倍以上，生化池选用中心廊道微孔曝气，污水在生化池内不断循环，充分地跟填料上的生物相触摸，到达有机物敏捷降解作用。

酸洗废水处理设备-山东众思创环境工程-湘潭废水处理设备由山东众思创环境工程有限公司提供。“污水处理设备,地理式污水处理设备,一体化污水处理设备”选择山东众思创环境工程有限公司，公司位于：潍坊市潍城区月河路8936号，多年来，众思创坚持为客户提供好的服务，联系人：董经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。众思创期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事屠宰污水处理工程，化工污水处理工程，养殖污水处理工程的厂家，欢迎来电咨询。