

玉林市mcnair蓄电池12V18AH施工步骤安排

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 玉林市mcnair蓄电池12V18AH施工步骤安排 |
| 公司名称 | 上海云昇电源设备有限公司 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | 电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金碧路1998弄3号 |
| 联系电话 | 18621920102 18621920102 |

产品详情

玉林市mcnair蓄电池12V18AH施工步骤安排 6.2.3.3 箱变外壳采用冷轧钢经喷砂、热喷锌、喷锌加防腐、喷进口聚氨酯面漆等防腐工艺处理制作，保证在25年不锈蚀。金属材料经防腐处理后表面覆盖层应有牢固的附着力，并均匀一致，箱体其他金属构件应采用25年内不锈蚀的防腐处理。箱变外壳应具有足够的机械强度，耐受GB17467要求的负荷及撞击。 6.2.3.4箱体外观色彩大方、协调、无光污染，内部色彩要与箱变内部安装的电气设备颜色相协调。（颜色及喷涂由业主后期明确） 6.2.4 配件 6.2.4.1 箱变所有锁盒采用户外铝合金锁盒并配置工程塑料电力锁。具有足够的机械强度，且锁孔可遮盖,可防止长期淋雨腐蚀。不断提高的防水防尘性能，也增强了国产数显量具的市场竞争能力。近1年不断强化在齿轮测量仪器、表面粗糙度测量仪及轮廓测量仪等仪器开发制造领域的优势，成功开发了目前国产的2米cnc齿轮测量仪，成为国内具竞争实力的测量仪器制造厂商。双频激光干涉仪是中心自主开发的核心产品，现在国内也只有该中心才有这项技术、才能生产这一设备。它的研制成功改变了在该领域长期依赖进口的局面。晁刚自豪地说：该仪器的多项功能打破了国外的技术封锁，检测分辨率达到.2微米，检测长度可达2米。 蓄电池的安装开箱搬运：禁止在端子部位用力，防止对密封部位造成不良；避免电池倒置、遭受摔掷或冲击；避免使用绳等金属线类，防止电池短路。检查：包装和电池外观无损伤。点验：电池数量和配件。参阅：说明书、安装图和注意事项。 PMB上海汤浅蓄电池 PNP蓄电池 polest蓄电池 POWEROHS北科工业蓄电池 PowerPSSonic蓄电池 Power-Sonic蓄电池 POWERSON复华蓄电池 prister菲斯特蓄电池 RASDAR雷士达蓄电池 REMARKABLE非凡蓄电池 Reros雷诺士蓄电池 Resden雷斯顿蓄电池 RGB蓄电池 RIMA瑞玛蓄电池 RITAR瑞达蓄电池 ROCKET火箭蓄电池 ROYAL儒雅蓄电池 RPOWER-BATTERY蓄电池 RS睿鑫蓄电池 SAGTAR蓄电池 SAIL风帆蓄电池 SAIVTAIC蓄电池 SAKO三科蓄电池 sanchen三辰蓄电池 SANFOR蓄电池 SANKN山肯蓄电池 SANLIGHT赛力特蓄电池 SANTAK山特蓄电池 SEAFLO蓄电池 SEALAKE海湖蓄电池 SEALEAD西力达蓄电池 seaspae海贝蓄电池

[攀枝花市mcnair蓄电池12V12AH设备使用常识](#)