

普洱市MEDDY蓄电池12V150AH防阻燃外壳

产品名称	普洱市MEDDY蓄电池12V150AH防阻燃外壳
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

普洱市MEDDY蓄电池12V150AH防阻燃外壳

在放电中找出蓄电池组中电压、容量差的一只蓄电池作为容量试验对象。

b) 打开整流器对蓄电池组进行充电，等蓄电池组充满电后稳定1小时以上。c) 对a) 中放电时找出差的那只蓄电池进行10小时率放电试验。放电前后要测量记录该蓄电池的端电压、温度、放电时间和室温。以后每隔1小时测量记录一次，放电快到终止电压时，应随时测量记录，以便准确记录放电时间。d) 放电电流乘以放电时间即为蓄电池组的容量。为提率，烧成炉温度是96~98℃。底釉的烧成必须精心掌握好时间，即不能烧成不足（俗称烧得生），更不能烧过（俗称火大）。前者密着不好，后者会烧损底釉。烧成适度的底釉应该是色泽均匀，表面平滑光亮，无气泡。头遍底釉烧好后，如质量合格即可进行喷搪面釉；如果不合格就要进行修磨，烧损严重时需要喷搪遍底釉。当喷搪遍底釉时，不能喷得太厚，要使两遍底釉的总厚度控制在35μm以下。再厚了就要影响面釉层的有效厚度了。

1.5本设备技术规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。1.6 投标人须执行现行和行业标准。应遵循的主要现行标准如下：本技术规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，供需双方应探讨使用下列标准版本的可能性。有矛盾时，按现行的技术要求较高的标准执行。1.7标注“*”的条款为关键条款，如不遵守，视为废标。1.8投标人在投标时必须根据招标文件要求提交投标产品有关测试报告，如投标文件与样本或测试报告有矛盾，以样本或测试报告为准（测试报告优先）。1.9投标文件必须有整套设备和主要部件的生产商和生产产地说明。

BODUN舶顿蓄电池 BOLETAK博力特蓄电池 BPS蓄电池 BRAND布兰德蓄电池 BSB佰特瑞蓄电池 BSOL蓄电池 CATK蓄电池 CGB长光蓄电池 CH.GREAT格瑞特蓄电池 CHAMPION冠军蓄电池 CNW储霸蓄电池 CONSENT光盛蓄电池 Contest康迪斯蓄电池 COSLIGHT光宇蓄电池 CRB蓄电池 crownbatt科耐特蓄电池 CSB蓄电池 CSSB蓄电池 CSTK蓄电池 CTD西替帝蓄电池 CTM蓄电池 CTP蓄电池 DAFER德富力蓄电池 DAHUA大华蓄电池 DAYTON PIRATE代顿派瑞蓄电池 DDNC大德诺成蓄电池 DEKA德克蓄电池 DELTA蓄电池

[黄冈市MEDDY蓄电池12V120AH二手回收处理](#)