

安康市MGST蓄电池12V150AH低温环境适用

产品名称	安康市MGST蓄电池12V150AH低温环境适用
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

安康市MGST蓄电池12V150AH低温环境适用 6.2.6.2一体式空调技术参数: 项目 单位 参数 工作环境温度 -40至+55 额定制冷量(内35, 外35) W 2000 加热能力 W 1000 (选配) 额定交流输入电源 V 20±15% AC/50Hz 额定交流输入功率 W 830 额定交流输入电流 A 3.8 箱体外形尺寸(高*宽*深) mm 746*446*198 含法兰外形尺寸(高*宽*深) mm 783*483*203 重量 kg 40 安装方式 微嵌 声压级噪音 (距离空调1m远, 1m高) Db主要用于需经常拆卸的木制门窗上。扇形合页: 扇形合页的两个页片叠起厚度比一般合页的厚度薄一半左右, 适用于各种需要转动启闭的门窗上。无声合页: 又称尼龙垫圈合页, 门窗开关时, 合页无声, 主要用于公共建筑物的门窗上。单旗合页: 合页用不锈钢制成, 耐锈, 拆卸方便。多用于双层窗上。翻窗合页: 安装时带心轴的两块页板应装在窗框两侧, 无心轴的两块页板应装在窗扇两侧。其中一块带槽的无心轴负板, 须装在窗扇带槽的一侧, 以便窗扇装卸。

6.3.6物理性检查项目

a) 检查极柱、连接条是否清洁, 有否氧化或腐蚀现象, 如情况严重, 应作清洁及降阻处理。

b) 检查连接处有无松动, 如有, 应紧固。

c) 检查蓄电池极柱有否爬酸、漏液, 安全阀周围是否有酸液逸出。

d) 检查蓄电池壳体有无损伤、渗漏和变形, 极柱有无损伤、变形。

e) 检查蓄电池及连接处温升有无异常。

6.3.7相关参数设置的检查和调整

a) 根据蓄电池的技术参数和现场环境条件, SECURE安全蓄电池 SEC蓄电池 SEHEY西力蓄电池 SENDON山顿蓄电池 SENT森特蓄电池 SeteKey符贝克蓄电池 SHIMASTU蓄电池 sinonteam赛能蓄电池 SOLITE蓄电池 SORUISEN索润森蓄电池 SOTA蓄电池 SprinterGNB蓄电池 SSB蓄电池 STECO时高蓄电池 SUNEOM新能蓄电池 sunmoon日月永利蓄电池 sunnysin阳光赛能蓄电池 sunnyway三威蓄电池 SunshinePu阳光普特 SUNSYLL阳光赛尔蓄电池 SuoRuiKe索瑞克蓄电池 SUPER雄霸蓄电池 SUPEV圣能蓄电池 SZSTK蓄电池 TAICO泰科源蓄电池 TAMCOPOWER泰高蓄电池 TASSOT泰斯特蓄电池 TELONG天龙蓄电池 TOMAYA富山蓄电池 TOOPOWER天力蓄电池 TOYO东洋蓄电池

[海南MGST蓄电池12V120AH户外储能系统](#)