

## 计算机电缆-型号：DJFFP,DJFPF

产品名称	计算机电缆-型号：DJFFP,DJFPF
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌护套屏蔽控制电缆 型号:KFVR22氟塑料绝缘 产地:廊坊市大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

· 耐高温计算机电缆-型号：DJFFP,DJFPF,DJFFP DJFPF、DJFFP、DJFFP、DJFPV、DJFPVP、DJFVP、DJFPVF、DJFPVFP、DJFVFP、DJFPG、DJFPGP、DJFGP、DJFP2F、DJFP2FP2、DJFFP2、DJFP2V、DJFP2VP2、DJFVP2、DJFP2VF、DJFP2VFP2、DJFVFP2 NH和ZR型的YFV电缆

耐高温电缆KFF、KFFP、KFF22、KFFP22、KFV22、FF、FFP、ZR-DJFP2VF(R)P2  
FF22、FFP22、FV22 KFFP-22 KFVP-22 KFF32 KFF22 KFV32

### 产品说明

适用范围本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业，在高温条件下和恶劣环境中（如酸、碱、油水低温条件）作为各种电器、仪表及自动装置之连接线，供交流额定电压450/750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用。型号及名称：序号型号名称1KFF氟塑料绝缘和护套控制电缆2KFFP氟塑料绝缘和护套屏蔽控制电缆3KFFR氟塑料绝缘和护套控制软电缆4KFFRP氟塑料绝缘和护套屏蔽控制软电缆5KFV氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆6KFVP氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆7KFVR氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆8KFVRP氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制软电缆9KFV22氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆10KFVP22氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制电缆11KFVR22氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆12KFVRP22氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制软电缆13KFFV22氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆14KFFRV22氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆 使用特性：1、额定电压：交流 $U_0/U$ ；450/750V2、工作温度：序号1~4 -60~+200 序号5~14 -15~+105 3、绝缘电阻（20℃）不低于50M·km4、导体线芯直流电阻（20℃）符合GB3956-97规定5、无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的6倍，铠装

电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的12倍。6、低安装敷设温度：序号1~4 -45 序号5~14 0 规格尺寸参考数据：序号标称截面导体线芯规格导体线芯规格电缆芯数序号1, 2, 5, 6, 9, 10, 13序号3, 4, 7, 8, 11, 12, 14序号1~4序号5~8序号9~14123450.20.50.751.01.52.51/0.521/0.801/1.01/1.131/1.381/1.767/0.2016/0.2019/0.23 24/0.2019/0.26 32/0.2019/0.3230/0.2549/0.262 ~ 442 ~ 302 ~ 192 ~ 162 ~ 142 ~ 82 ~ 617 ~ 377 ~ 377 ~ 374 ~ 37

## HYAT53通信电缆

铜芯实芯聚烯烃绝缘石油膏填充铝塑综合护套单层钢带铠装聚乙烯外护套市内通信电缆。HYAT53型铠装通信电缆提高了电缆的机械强度和防侵蚀能力，可采用任何一种方式铺设，更适用于岩石地区直埋铺设。

## HYA应用

实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~+60 环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

## 主要电气性能

1. 直流电阻:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km2.  
绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿