

上海消防沟槽管件 欢迎光临晋永星消防 消防沟槽管件厂家

产品名称	上海消防沟槽管件 欢迎光临晋永星消防 消防沟槽管件厂家
公司名称	浙江晋永星消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市星发街336号
联系电话	17376513579 17376513579

产品详情

沟槽管件，大多数人都不陌生，对于管径DN>65的管件，大多数会考虑采用沟槽连接。多年前大多数人采用焊接，但是焊接原理避免不了会造成空气污染，所以慢慢被淘汰掉了。

沟槽连接又称卡箍连接，于1998年在国外创立，后被广泛引进国内，短短几年时间，凭借成熟的技术和安装方式被市场广泛认可，逐渐取代传统的法兰和焊接方式，成为当前液体和气体管道的主要技术。

沟槽式连接方式操作便利，施工简单，稳定性好，维修方便，使复杂的管道连接工序变得简单，方便。目前在消防系统，空调冷热水系统，给水系统，石油化工管道系统等领域均被广泛应用。

沟槽管件?安装工程重点部位消防沟槽管件

沟槽配件设备安装工程关键部位1. 管道组装应横平，拐弯处应组装弯管，且道路转弯半径一致。2. 管道抗震支架方式一致，消防沟槽管件厂家，吊杆超过螺丝帽长短不可超过吊杆的1/2d。支架应预制构件与管道竖直，不可倾斜。3. 消防栓及喷洒管道均用漆料涂为鲜红色，并标识清晰管道种类及水流方向。4. 各屋子里喷嘴是与装修吊顶融合，设在板中。与吊顶灯、出风口及感烟形成线。实际施工平面图见装修吊顶方案策划。5. 洗手间内卫浴洁具、管道、检查口、阀及防臭地漏设置是与地板砖、墙面砖融合，是与墙砖地砖对心或碰角。实际施工平面图见墙壁及地面方案策划。6. 管道过墙和楼板时均应设置套管。安装于楼板里的套管，其上方应高出装饰设计地面20mm。7. 组装在洗手间及餐厅厨房里的套管，其上方应高出装饰设计地面50mm，底端是与楼板地面齐平。

不锈钢板沟槽管件连接应采用卡箍连接，卡箍主要包括卡箍和螺栓，硅胶，选用沟槽式连接低

成本，不用过多施工设备，管道施工拆卸都方便。选用不锈钢板沟槽管件卡箍连接节省成本，组装拆卸便捷，上海消防沟槽管件，以后维修保养便捷，但在安装中一定要留意组装次序，因此卡箍连接是很不错的挑选，建议大家应用，但也有某些应用客户会选用焊接连接，消防沟槽管件公司，但原材料造价成本低，人工也贵，并且不适合维护成本更新改造。

上海消防沟槽管件-欢迎光临晋永星消防-消防沟槽管件厂家由浙江晋永星消防科技有限公司提供。浙江晋永星消防科技有限公司是从事“消防设备,消防工程,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张家华。同时本公司还是从事杭州消防工程，杭州消防公司，杭州消防维保的服务商，欢迎来电咨询。