## 工业级pvc管 隆昌建材 鹰潭工业管

产品名称	工业级pvc管 隆昌建材 鹰潭工业管
公司名称	江西隆昌建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园区玉湖西二路69号
联系电话	15270029539

## 产品详情

解析UPVC工业管件施工安装时须按照什么执行

UPVC工业管件管道安装前,cpvc工业管材,应了解建筑物的结构和构成,熟悉排水工程的设计图纸和施工方案及其与土建工程的配合措施。 立管的横管均应按规定设置伸缩节及固定支架,管端放入伸缩节处预留的空隙为:夏季5—10mm,冬季15—20mm。 UPVC工业管件管道支承件的间距,立管外径为50mm的应不大于1.5m,外径为75mm及以上的应不大于2m,横管应不大于规定。

- 1、锯管及坡口
- a、锯管工具宜采用细齿锯,割刀和割管机等工具,切口应平整并垂直于管身,断面处不得有什么变形。
- b、插口处可用中号板锉锉成15°—30°坡口,坡口厚度为管壁厚度的1/3-1/2,长度一般不小于3mm,坡口完成后应将残屑清理干净。 2、管端插承口深度
- 配管时应将管材与管件试插1次,在其表面划出标记,管材放入承口深度不得小于规定
- 3、承插接口的连接 承插口涂刷胶粘剂后,应及时找正方向将管子放入承口,pvc化工管材厂家 ,使管端放入深度符合所画标记,并保障好承插接口的直度和接口位置正确,还应保持2 3分钟,以免接口滑脱,预制管端节点间误差应不大于5mm。

## PVC塑料管施工管理

PVC塑料管主要成份为聚,抗腐蚀能力强、易于粘接、价格低、质地坚硬,广泛应用于排水,废水,化学品,加热液和冷却液,食品,超纯液体,鹰潭工业管,泥浆,气体,压缩空气和真空系统等领域。

PVC塑料管已经成为被建筑界承认的管道材料,广泛的应用到各个领域行业中,从它自身的特点能完全在水道系统中体现出来,那么,我们平时在安装PVC塑料管过程中要需要注意什么事项?

1、PVC塑料管作为一种新型非金属管,用现有金属管道探测设备,不能探测到其具体位置,但若管道埋设施工时在管道上面埋设一条电线就可方便地解决这个问题。

- 2、PVC塑料管安装前,应该对施工管路的布置检查清楚,不仅要整齐,还要结构结实,是否通畅。
- 3、为了保证PVC管材的安全与干净,应该用使用支架把管材放在上面,能确保管材没有随地乱放以及遭到人群踩搭,管材也能干净使用,也能预防管材里有淤泥残留。

## UPVC管道特点

UPVC水管是以UPVC树脂主料,加入助剂挤出而成的管材。我国对UPVC水管管材的原料控制要求非常严格,工业级pvc管,其中的有毒有害物质必须剔除,否则是不能流入市场的。

UPVC水管的强度大,具有非常高的耐压性,当在搬运、仓储和安装过程中,如遇到极大力量的冲击时,其仍然能够保持原状,不会发生变形或。

UPVC水管的耐腐蚀性突出,其能抗酸、抗碱、抗腐蚀,能够适应不同路况,如盐碱地、酸性土壤或沼泽地的安装,并且适合在化工工业用于管道的安装。

不同的UPVC水管管材的耐压指标是不同的,要考虑管材的机械设备因素还有就是原材料和配方因素。UPVC水管有众多的优点,但是UPVC水管不耐高温,只适合低温水的运输,选用的时候一定要注意。

工业级pvc管-隆昌建材(在线咨询)-鹰潭工业管由江西隆昌建材有限公司提供。工业级pvc管-隆昌建材(在 线咨询)-鹰潭工业管是江西隆昌建材有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面 或图片上的联系电话,索取联系人:赖经理。