

稀释剂售后 江阴泰隆环保 南京稀释剂

产品名称	稀释剂售后 江阴泰隆环保 南京稀释剂
公司名称	江阴泰隆环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市滨江路2号1幢515室
联系电话	13584868787 13584868787

产品详情

稀释剂电动种类

非活性稀释剂不含活性基因组。如乙醇、等稀释剂。大多是惰性溶剂，在稀释过程中不会发生化学反应。他们的目的是通过与树脂混合来降低粘度。除了主要的稀释作用外，它们对热变形温度、力学性能、时效损伤和介质阻力因子都有或大或小的影响。考虑到不同挥发速率的不利后果，我们通常使用不同沸点的溶剂来控制其挥发速率。非活性稀释剂多用于橡胶粘合剂、酚醛粘合剂、聚酯粘合剂和环氧粘合剂。

活性稀释剂是分子中带有活性基因基团的天然稀释剂。因此，与非活性稀释剂相反，它会在稀释过程中参与反应，并具有额外的增韧作用。比如在环氧胶粘剂中加入甘油环氧树脂或丁醚，稀释剂哪家好，可以起到非常好的增韧效果。

沥青涂料稀释剂沥青涂料稀释剂可采用200号煤焦溶剂、200号溶剂、等。在沥青烘漆中有时添加少量煤油以改善其流平性能，有时也添加一些丁醇。L01-14沥青涂料稀释剂的配方见下图。

注意事项稀释剂的掺量要适当，如果掺用过多，将使油漆涂料过稀，涂刷后形成的漆膜较薄，干燥后强度降低并易失去光泽。如果掺用过少，油漆涂料仍然较稠，不但涂刷困难，而且漆膜容易留下刷纹，或干燥后发皱，或漆膜早期粉化。因此掺兑稀释剂必须缓缓地进行，边搅和油漆涂料边掺入稀释剂，适可而止，不可一下子掺入过多，防止油漆涂料过稀。

油漆的稀释剂是一种为了降低油漆粘度，稀释剂售后，改善其施工性能而加入的与油漆成膜物质混溶性良好的液体物质。这些稀释剂实际上大都是一些溶剂。稀释剂的英文为“Thinner”，因而有人也称之为“天拿水”，取的是其英文的发音。但稀释剂并不等同于“香蕉水”或“松香水”，因为“香蕉水”通常指硝基漆的稀释剂，稀释剂价格，而“松香水”通常指醇酸漆的稀释剂。

稀释剂又分为活性稀释剂和非活性稀释剂。活性稀释剂会参与油漆成膜过程中的化学反应(只有有一些特殊油漆中会使用到)。而非活性稀释剂大多会在油漆成膜过程中挥发掉，南京稀释剂，因而，稀释剂也是V

OC (挥发性有机化合物)重要组成部分，因而也是大气污染防治减排的对象。

稀释剂售后-江阴泰隆环保(在线咨询)-南京稀释剂由江阴泰隆环保科技有限公司提供。“工业酒精,无水乙醇”选择江阴泰隆环保科技有限公司，公司位于：江阴市滨江路2号1幢515室，多年来，江阴泰隆环保坚持为客户提供好的服务，联系人：荀总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。江阴泰隆环保期待成为您的长期合作伙伴！