

# 南宁混凝土仿木护栏 天艺水泥制品

产品名称	南宁混凝土仿木护栏 天艺水泥制品
公司名称	广西天艺水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市武鸣区甘圩镇达洞村那广1-1号
联系电话	18878997618 18878997618

## 产品详情

仿木栏杆的木纹处理方式有哪些呢？今天就有公司的工作人员给朋友们介绍一下木纹处理简单的说就是用非木质材料来模实的木质材料的纹路，从而达到节约更多的有限资源的目标。仿木栏杆的木纹处理，从现阶段的技术手段来说，混凝土仿木护栏批发，归纳起来一共有两种处理方式：写实处理和写电处理两种木纹处理方式。我们来谈谈种木纹处理方式：写实处理方式。这种方式是按照木头的原汁原味的纹路进行深度处理，然后经过打磨等一系列的处理方式，还原出真实木头的原貌，从而达到非常逼真的木纹效果。这种方式处理出来的木纹虽说非常逼真，混凝土仿木护栏制作，但所需要的成本极高，耗费的处理时间也极长，并且对处理工艺要求也非常的严格。

仿木护栏安装的四大步骤：1、仿木护栏基础做好，根据施工图纸的要求和尺寸，做好基础并找平，然后将安装孔留好。正常留空尺寸为:长\*宽\*深度20cm\*20cm\*15cm。孔与孔之间中心点的距离为所装护栏的尺寸。2、将仿木护栏产品做上仿木油漆，然后保养。3、将仿木柱子放入预先留的孔中，然后将仿木护栏、河道护栏的栏板装入仿木护栏柱子上，有水平找齐。有混凝土灌入孔中夯实。4、将栏板护仿木柱子之间的连接点用水泥灌实，抹上仿木护栏的颜色，使其感官上颜色统一。

围栏使用非常广泛，比方公园，南宁混凝土仿木护栏，河堤，新农村建设等等。可是由于自然环境的影响，仿木围栏使用久了会遇到有裂纹的状况，会影响仿木围栏的漂亮与质量

。那么咱们怎么避免或许让其不会呈现裂缝呢?下面，就简略介绍下仿木围栏的避免裂缝办法。发作裂缝的原因许多，从时刻上可分硬化前和硬化后两个进程。在硬化前，水泥仿木砂浆还处于塑性状况，因为各种组成资料的密度不同而发作沉降，内部自在水分出，引起沉降缩短裂缝，这一般发作在抹面层的时分。但在枯燥的底层上制造水泥仿木面层时，因水份很快被底层吸收，引起水泥仿木较大地缩短也会发作宽而深的裂缝。选用二次抹面，以削减外表缩短裂缝;避开高温气候施工。在高温气候下，水泥水化效果加速，内部水化热不易及时散开，混凝土仿木护栏公司，然后发作温度裂缝，一起因水份蒸腾加速，使水泥仿木砂浆敏捷枯燥而缩短，易发作缩短裂缝。

南宁混凝土仿木护栏-

天艺水泥制品(推荐商家)由广西天艺水泥制品有限公司提供。广西天艺水泥制品有限公司是广西南宁,水泥及制品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在天艺水泥制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创天艺水泥制品更加美好的未来。