

车库环氧防静电自流平地坪防静电漆 太木建设工程有限公司

产品名称	车库环氧防静电自流平地坪防静电漆 太木建设工程有限公司
公司名称	江苏太木建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市天宁区中吴大道1485号
联系电话	15895065865 15895065865

产品详情

环氧防静电涂装介绍

随着防静电地坪涂料技术的进步，采用环氧防静电地坪涂料涂装混凝土地面来获得防止静电产生的办法越来越得到广泛应用，环氧树脂防静电地坪具有表面平整，美观，整体无缝，易清洁，易维修，防静电效果长期持久有效，造价低等特点，可广泛适用于电子电器制造，微机计算机精密设备，泰州车库环氧防静电自流平地坪，电气控制，印刷，车库环氧防静电自流平地坪多少钱一平方米，纺织，等一切需要防静电或防爆场所的地面涂装。

苏州地坪翻新旧地面如何翻新？

地面是建筑物里面使用频率高的，因而很容易受损坏，由于受到工艺技术的限制许多旧地面(如环氧，金刚砂，车库环氧防静电自流平地坪防静电漆，水磨石，地板砖，水泥地面等)逐渐暴露出其缺陷，出现了不同形式和程度的问题，故到一定程度，需要翻新。那么旧地面如何翻新呢？

下面就给大家介绍一下旧地面如何翻新的几个步骤：

1、首先把旧地坪全部清理掉。根据不同的环氧树脂地坪要选用不同的清理方式，也就是使用的环氧打磨设备先将旧的地坪全部清除干净。

2、其次把油垢清理。如果地面上有油污及时清理掉。建议清理2遍以上，确保清理干净，再进行新地坪施工。

3、然后把裂缝处理掉。出现裂缝往往原因是施工不细致或者材料不佳导致的，发现有地坪裂缝及时处理，可以使用切割机将基底的裂缝切割出V形槽，在把v型槽里清理干净，将修补环氧砂浆材料灌入，以达到基面平整。

4、后是坑洞处理。地面有坑洞会影响地坪找平，先将坑洞填充，再将地坪有空鼓的地方敲掉或铲除，使用鸿坤高强度砂浆对坑洞进行修补处理。

地面处理：将施工场所的地面基层进行打磨、修补、除污以及除尘等工作，使地面清洁平整。

环氧底漆施工：环氧底漆必须要有较好的渗透性和附着力。具体就是采用将环氧底漆较为均匀的滚涂在基层表面。

施工环氧砂浆层：为了更好地提高地面的耐冲击性，都会将适量的石英砂加入到环氧料中。

施工环氧腻子层：将适量的腻子粉加入到环氧料中，然后将其均匀地涂刮在已经施工完成的环氧砂浆层上。

镘涂自流平地坪漆：为了确保施工质量，必须要将自流平地坪漆镘涂均匀。

车库环氧防静电自流平地坪防静电漆-太木建设工程有限公司由江苏太木建设工程有限公司提供。江苏太木建设工程有限公司为客户提供“防腐工程,建筑装饰工程,园林绿化工程”等业务，公司拥有“太木建设工程”等品牌，专注于工地施工材料等行业。，在常州市天宁区中吴大道1485号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李云。