

防滑坡道环氧地坪漆的施工经验丰富

产品名称	防滑坡道环氧地坪漆的施工经验丰富
公司名称	江苏太木建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市天宁区中吴大道1485号
联系电话	15895065865 15895065865

产品详情

- 1、新水泥地板：新水泥地板通常需要养护四周，夏天需两周以上。保证水分充分挥发，含水率 8%，混凝土完全凝固，达到基层所需强度。
- 2、旧地板：地面强度是否满足铺设环氧地板的条件。基地面有空壳或剥皮现象，必须敲碎、清除，直至地板坚硬、牢固。原有涂层需做试验，其与待做的地坪漆是否相容，以决定是直接施工或者清除以后方可施工。
- 3、损坏区域：在施工底涂前，用环氧砂浆修补平整，并充分考虑其粘结力度和强度。
- 4、确保施工地面整洁、干燥、牢固，无尘污。
- 5、有油污的地面应用（天那水，等）洗净、擦干；如无法得到这些溶剂，可直接在上面重新薄抹一层水泥浆层。
- 6、将墙角或其它不需要涂抹处贴分色带保护，以免沾染油漆。

厂房屋顶彩钢瓦绝大部分是用彩钢瓦搭建的，但是钢铁特性和严苛使用环境决定了，彩钢屋面随着时间的推移出现锈蚀情况，防滑坡道环氧地坪漆的施工，那么这时候就可以进行彩钢屋面翻新了，这样不仅节省时间而且大大的降低成本，但在此之前我们先讨论一下，什么叫做厂房屋顶彩钢瓦翻新？

需要说明的是:彩钢瓦基材均是钢铁，表面处理为镀锌、镀铝锌，再喷漆处理。

之所以大多数厂房采用彩钢瓦，是因为彩钢瓦便宜。

但是，有一个副作用，就是风吹日晒，雨淋侵蚀，表面的油漆会老化，基材的钢铁会锈蚀。

近几年来，人们环保意识正不断增强，尤其是对于一些厂房彩钢瓦进行翻新作业，大多会使用绿色环保型涂料，这样做的目的不仅是为了保护环境，也是为了避免有害气体对人体造成伤害。我们在进行彩钢瓦防腐翻新过程中，也不可忽视环保问题，在使用材料中好使用环保型材料，不然在长时间的气味或是其他的问题发生后，会给环境带来严重污染。所以施工必须要注意这一点。

厂房屋屋彩钢瓦翻新喷漆采用耐防腐漆，特种改性树脂、进口防锈抗腐蚀助剂及抗闪锈助剂、保色助剂精制而成，产品突出强化了涂层的化学防锈和物理防锈功能，尤其是加强了在高温多雨水气候条件下对彩钢瓦的抗紫外线、耐老化保护能力，以及提高了复杂环境下彩钢瓦的耐酸碱耐盐雾保护能力，大幅度提高了彩钢瓦的使用寿命。其材料加水稀释是无毒无污染健康环保型材料，专注适用于彩钢瓦屋面、金属屋面、镀锌板屋面、钢结构屋面等金属表面耐防腐保护处理。

工厂车间地面如何做防滑？一般常见的做法有：

1.在地面上铺设防滑垫，但是防滑垫易藏灰，不易清洗，使用寿命短，且影响美观，完全是治标不治本。

2.使用防滑地砖。如釉面砖、通体砖等。但根据近年对中国陶瓷企业的防滑性能进行抽样调查发现，有95%的陶瓷企业生产的瓷砖防滑性能不合格，甚至有的大型企业及也是如此，样品中的摩擦系数才达到0.4，小的为0.2。而国内外安全标准要求的摩擦系数小达到0.5才是安全合格的。

一个比较传统产品有着巨大差距的防滑产品。采用新的高子纳米渗透技术，配合复合分子清洗防污技术，两者有效结合，地面防滑施工后在瓷砖或石材表面打开纳米级毛孔，然后采用新型清洗防污技术，可有效减少污垢覆盖表面，在地面遇水时，毛细孔会被水注满。当脚底或鞋底通过该地面时，水受压会被从毛细孔中挤出使毛细孔内呈真空状态，抑制水膜形成，消除水膜的润滑作用，增强摩擦力，与脚底接触时能形成物理吸盘作用。不论在干燥还是湿水状态下均可获得有效的防滑效果。遇水及油水后防滑效果呈倍数提高，减少了地砖湿水后容易滑倒摔伤的危险，具有一种“遇水即涩”的效果，使地面湿水时比干时更防滑，止滑方面有着的效果。

防滑坡道环氧地坪漆的施工经验丰富由江苏太木建设工程有限公司提供。江苏太木建设工程有限公司是江苏常州，工地施工材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在江苏太木建设工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创江苏太木建设工程更加美好的未来。