

带式定量给料机 淄博定量给料机 合肥美特云|性能稳定

产品名称	带式定量给料机 淄博定量给料机 合肥美特云 性能稳定
公司名称	合肥美特云智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路23号
联系电话	13866180726 13866180726

产品详情

定量给料机秤体安装时，注意保护电机、减速机和调节螺丝等部件，不得造成损坏；在定量给料机秤体附近使用电焊、气焊时，要做好遮挡防护，确保不要烧烫皮带、电缆和其它部件；定量给料机秤体一定要安装在稳固、水平的基础上。基座可以是水泥或钢结构，要有足够的强度确保。附近有其它机械设备时，其运行产生的振动不得传到秤体；在皮带转向右边跑偏的时候，向逆时针的方向进行旋转左侧的调节杆，同时顺时针进行旋转右边的调节杆。每次调节之时须轻量进行调节。每根调节杆旋转约1/3至1/2圈。

定量给料机秤体被固定时，确保给料斗的位置，与外部喂料部件相连时不得使给料斗受到外力而改变位置，否则可能造成皮带划伤或计量不准确。这一点非常重要；螺旋称重定量给料机优化出产环境国诺螺旋称重定量给料机选用密封结构设计，防止物料走漏，特别是化工行业一些有害物质，淄博定量给料机，或许粉尘等，板式定量给料机，防止物料进入到空气中，带式定量给料机，优化了出产环境。皮带长度和皮带张力的变化会影响定量机的称重精度。更换喂入皮带后，维修人员应通过从动滚筒的调整螺栓调整皮带张力，计量人员应重新校准喂入机。

皮带张紧调整(调准)装置具有调节皮带跑偏和张紧输送胶带两种功能。在给料机后侧门的外部左右各有一个调节杆，胶带定量给料机，采用搬手可以旋转调节杆。通过旋转调节杆

调节皮带张力和皮带跑偏。定量给料机的特色：利用固定在电机主轴上的偏心块平稳转动，产生料箱振动，避免了流动性差的物料桥接。振幅可调和高激发效率进料管与振动进料箱的分体设计，使机器运转更平稳。每回在调整以后，需令输送皮带运行约10圈左右，判断皮带跑偏的现象是不是得到了纠正。如若还存有跑偏的现象，请再次进行重复调整一次。

带式定量给料机-淄博定量给料机-合肥美特云|性能稳定由合肥美特云智能科技有限公司提供。合肥美特云智能科技有限公司为客户提供“电子皮带秤，检重秤，定量给料机，称重系统”等业务，公司拥有“美特云”等品牌，专注于行业设备等行业。，在安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路23号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：曹总。