

# 全氟己酮雾化喷嘴厂家 安徽蓝众

产品名称	全氟己酮雾化喷嘴厂家 安徽蓝众
公司名称	安徽蓝众机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳区大杨镇大杨产业园飞扬南路2号
联系电话	15256576482 15256576482

## 产品详情

喷头，全氟己酮雾化喷嘴厂家，英文NOZZLE，与喷嘴的意义非常接近，一个是俗称一个是比较的说法。喷头是很多种喷淋，喷雾，喷油，喷砂设备里很关键的一个部件，甚至是主要部件。不同使用条件下对喷头选型的规定。实际工程中，由于喷头的选型不当而造成失误的现象比较突出。不同用途和型号的喷头，分别具有不同的使用条件和安装方式。消防喷头被认为是有效的灭火方法，它可以及时的控制火灾的蔓延，确保生命财产的安全。按安装方式和洒水形状来分的话，有直立型、下垂型、普通型、边墙型、吊顶型。

当使水幕形成密集喷洒的水墙时，要求采用洒水喷头；当使水幕形成密集喷洒的水帘时，要求采用开口向下的水幕喷头。当设置场所不设吊顶，且配水管道沿梁下布置时，火灾热气流将在上升至顶板后水平蔓延。此时只有向上安装直立型喷头，才能使热气流尽早接触和加热喷头热敏元件。喷头安装应使用扳手，严禁利用喷头的框架施拧；喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时，应采用规格、型号相同的喷头更换。

快速响应喷头的使用条件。大量装饰材料、家电等现代化日用品和办公用品的使用，使火灾出现蔓延速度快、有害气体生成量大、财产损失的价值增长等新特点，对自动喷水灭火系统的工作效能提出了更高的要求，采用快速响应喷头。当水流进入喷头后，被分解成沿内壁运动而具有离心速度的旋转水流和具有轴向速度的直水流，两股水流在喷头内汇合，然后以其合成速度由喷口喷出而形成雾化。当通风管道宽度大于1.2m时，喷头应安装在

其腹面以下部位。当喷头安装在不到顶的隔断附近时，喷头与隔断的水平距离和垂直距离应符合相关标准的规定。

全氟己酮雾化喷嘴厂家-安徽蓝众(推荐商家)由安徽蓝众机电设备有限公司提供。全氟己酮雾化喷嘴厂家-安徽蓝众(推荐商家)是安徽蓝众机电设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：凌工。