

配电柜 鼎言工业 徐州配电柜方案提供商

产品名称	配电柜 鼎言工业 徐州配电柜方案提供商
公司名称	南京鼎言工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区胜太西路168号-江宁开发区
联系电话	15952082046 15952082046

产品详情

低压配电柜国家标准安装

1、设备要求，柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形，油漆完整无损。柜(盘)内部检查：电器装置及元件、绝缘瓷件齐全，无损伤、裂纹等缺陷。安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符，按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线，专用接线端子。箱内接线应整齐，满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。

电缆芯线截面的选择还应符合下列要求：（1）电流回路：应使电流互感器的工作准确等级，此时，如无可靠根据，可按断路器的电流容量确定最大短路电流。（2）电压回路：当全部保护装置和安全自动装置动作时（考虑到发展，电压互感器的负荷最大时），电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。（3）操作回路：在最大负荷下，操作母线至设备的电压降，徐州配电柜厂家，不应超过10%额定电压

配电柜搬运

配电柜由生产厂家或仓储地点至施工现场的运输，一般采用汽车结合汽车吊的方式；在施工现场运输时，根据现场的环境、道路的长短，可采用液压叉车、人力平板车或钢板滚杠运输，盐城配电柜供应商，垂直运输可采用卷扬机结合滑轮的方式。

设备运输前，需对现场情况进行检查，对于必要部位需搭设运输平台和垂直吊装平台。

设备运输须由起重工作业，配电柜，电工配合进行。

配电柜运输、吊装时注意事项：

（1）对体积较大的配电柜在搬运过程中，应采取防倒措施，同时避免发生碰撞和剧烈振动，以免损坏设备。

(2) 运输平台、吊装平台搭设完毕，需经安全管理人员检查合格后，方可使用。

(3) 配电柜顶部有吊环者，吊索应穿在吊环内，无吊环者吊索应挂在四角主要承力结构处，不得将吊索吊在配电柜部件。吊索的绳长应一致，以防柜体变形或损坏部件。

配电柜-鼎言工业-徐州配电柜方案提供商由南京鼎言工业设备有限公司提供。南京鼎言工业设备有限公司在输电设备及材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鼎言一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：施总。