

## 压铸空压机箱体 空压机箱 日翔

产品名称	压铸空压机箱体 空压机箱 日翔
公司名称	日翔电气（江苏）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市常熟市支塘镇南开区思成路7号
联系电话	13671670884 13671670884

## 产品详情

随着空压机运行时间的推移，主机各个轴承必然会发生磨损，从而导致螺杆产生轴向窜动及径向位移增大，该变化会让螺杆与螺杆之间、螺杆与主机壳体及前后端面之间的间隙发生变化。这些间隙变化在轴承寿命期限内是正常的、允许的，而由此产生的空压机产气量衰减及主电机负荷增加也是正常的、允许的。

随着机组运行时间接近主机大修期，主机轴承的寿命逐渐趋进于允许时限。此时螺杆轴向和径向窜动量逐渐趋进于设计允许值，该变化会让螺杆与螺杆之间、螺杆与主机壳体及前后端面之间的间隙发生较大的变化。

日翔电气（江苏）有限公司主要经营低压电器、零配件的制造、加工、箱式变箱、高低压成套开关、大小型空压机等。公司拥有先进的生产设备和技术力量，产品通过国家GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系、环境管理体系等认证。生产的产品广泛用于电力安装、工程设施、小区（厂房）、变电室等。

现在很多的工业都会用到空压机，它是现在工业中必须的设备，空压机又叫压缩机，它是一种输送气体和提高气体压力的机器，空压机箱，是气动系统的核心设备机电引气源装置中的主体。下面我们一起来看看空压机的用途有哪些。

#### 1.可以作为空气动力

空气经过压缩后可以作为动力用，机械与风动工具，以及控制仪表与自动化装置等，仪表控制及自动化装置，如加工中心的刀具更换等。

#### 2.可以用于气体输送

空压机还用于气体的管道输送和装瓶等，如远程煤气和天然气的输送，氯气和二氧化碳的装瓶等。

#### 3.用于气体合成及聚合

在化学工业中，某些气体经压缩机提高压力后有利于合成及聚合。如氮与氢合成氨，氢与二氧化碳合成甲醇，二氧化碳与氨合成尿素等。又加高压下生产聚乙烯。

#### 4.用于制冷和气体分离

气体经空压机压缩、冷却、膨胀而液化，用于人工制冷，这类压缩机通常称为制冰机或冰机。若液化气体为混合气时，可在分离装置中将各组分别地分离出来，得到合格纯度的各种气体。如石油裂解气的分离，压铸空压机箱体，先是经压缩，然后在不同的温度下将各组分分别地分离出来。

压缩空气和电都具有危险性。操作者必须遵循以下安全措施：

1.压缩机放置位置地面必须平坦，且地面不可为软性土壤。

2.配电时，选择正确的电源线径，并且确认电压的正确性。在供电的线路上，必须安装空气开关、熔断丝等安全装置。为了确保电气设备的可靠性，务请按照电气安装的有关规定，接上合适的接地线，并在机器周围留出必要的维护空间。

3.主管路配管时，管路必须有10--20°向下的倾斜度。

4.第一次开机或电源线有变动时必须检查电机旋转方向是否正确，以防机头失油烧损。

5.在机组运转时，空压机钣金机箱，不要松动、拆掉任何管路附件、接头和器件。机组里充满高压高温的液体，能引起严重的人身伤害事故。

6.在压缩机上进行维护保养（如加油）、检修工作之前，必须：

a) 机组停车：

b) 切断电源，空压机箱体加工工艺，确保压缩机处于断电状态；

c) 确保压缩机系统已无压力。

7.不得在高于压缩机铭牌所规定的排气压力下运行压缩机。

8.安全阀安装在油细分离器座上，一旦系统中气体压力超过设定压力，气体将通过此阀得以释放，此时务必检查超压原因。

9.必须使用我公司指定推荐的螺杆空气压缩机专用油，严禁混用不同牌号的润滑油。

10.压缩机?电机、温度传感器、压力变送器、电控箱、导线、油气分离器滤芯等部件应定期检查，此类部件如长期疏于检修有可能引起火灾事故。

11.压缩机主机的装配需要高技术的专业人员进行。用户不得自行拆卸压缩机主机。

压铸空压机箱体-空压机箱-日翔(查看)由日翔电气（江苏）有限公司提供。日翔电气（江苏）有限公司位于苏州市常熟市支塘镇南开区思成路7号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前日翔在其它中享有良好的声誉。日翔取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。日翔全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。