

山西靳之源浩 不锈钢气动隔膜泵 山西隔膜泵

产品名称	山西靳之源浩 不锈钢气动隔膜泵 山西隔膜泵
公司名称	山西靳之源浩机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区姚村万水物贸城13区41号-山西天和顺物流园区
联系电话	13834662760 13834662760

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西靳之源浩机电设备有限公司

化工离心泵与其它离心泵特性要求区别

泵是进行液体输送的机械，气动隔膜泵，化工离心泵是其中的一种，它通过叶轮使流经叶轮的液体受到离心力的作用，提高液体的机械能，从而进行液体输送，它是一个增加液体能量的机器。由于化工生产对泵的特殊要求，化工离心泵与其它离心泵相比有以下几个特点：

(1)能适应化工工艺需要

水泵在化工生产中，不但要输送液体物料并提供工艺要求的必要压力，高温隔膜泵，还必须保证输送的物料量，在一定的化工单元操作中，要求泵的流量和扬程要稳定，保持泵率可靠运行。

化工离心泵与其它离心泵相比有以下几个特点：

运行可靠

化工泵的运行可靠包括两个含义：一是长周期运行不出故障;二是运行中各种参数平稳。运行的可靠性对化工生产至关重要。若泵经常发生故障，不仅会造成经常停产，影响产量和经济效益，而且有时还可能造成化工系统的事故。化工泵转速的波动，会引起流量及泵出口压力的波动，使化工生产不能正常进行或系统中的反应受到影响，物料不能平衡，山西隔膜泵，不仅造成浪费，甚至造成产品质量下降或使产品报废。

多级离心泵的类型按被输送液体的性质可分为：（1）清水泵（D型）用于输送不含固体颗粒，温度低于80℃的清水或物理化学性质类似于清水的液体。适合于矿山、工厂和城市给排水工程之用。（2）耐腐蚀泵（DF型）用于输送不含固体颗粒，不锈钢气动隔膜泵，温度低于80℃的酸、碱等腐蚀性液体。用户可根据输送介质的名称、浓度、比重、使用温度及泵进口压力等合理选用泵的材质、密封形式、泵的结构及确定电机的容量等。（3）油泵（DY型）用于输送不含固体颗粒，温度低于80℃、粘度小于120厘沲的油类和石油产品。（4）耐磨泵（MD型）用于输送颗粒含量 1.5%，粒度 0.5mm，温度低于80℃的中性矿井水及其他类似的污水。

山西靳之源浩(图)-不锈钢气动隔膜泵-山西隔膜泵由山西靳之源浩机电设备有限公司提供。山西靳之源浩机电设备有限公司是一家从事“防爆排沙泵,多级离心泵,消防泵,管道泵,深井泵等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“防爆排沙泵,多级离心泵,消防泵,管道泵,深井泵等”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使靳之源浩机电设备有限公司在离心水泵中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！