

压力表机芯厂家 压力表机芯 三联仪表机芯精度高

产品名称	压力表机芯厂家 压力表机芯 三联仪表机芯精度高
公司名称	武义县三联仪表机芯厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县环城南路中心巷3号
联系电话	15058590762

产品详情

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表类型的选用仪表类型的选用必须满足工艺生产的要求。例如是否需要远传、

自动记录或报警；被测介质的性质（如被测介质的温度高低、粘度大小、腐蚀性、脏污程度、是否易燃易爆等）是否对仪表提出特殊要求，现场环境条件（如湿度、温度、磁场强度、振动等）对仪表类型的要求等。

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

在调节螺钉时用力不能太猛太大，稍有不慎，该调节螺钉就会报废。紧固调节螺钉的标准是用起子轻轻前后一拨，无自然滑动现象，用手上下拨动连接片，灵活自如、无卡死迹象。如连接片在调节螺钉上下无间隙，说明调节螺钉过紧或已报废，拧松或更换调节螺钉即可。

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力的大小由指针显示。膜片与波登管相比其传送力较大。由于膜片自身周围边缘固定，所以其防振性

较好。膜片压力表可达到很高的过压保护(比如膜片贴附在上法兰盘上)膜片还可以加上维护镀层以提高防腐性。利用开口法兰、冲洗、开口等措施可用膜片压力表丈量粘度很大、不清洁的及结晶的介质。