能耗在线监测公司 中科熠创 能耗在线监测

产品名称	能耗在线监测公司 中科熠创 能耗在线监测
公司名称	北京中科熠创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区金苑路36号仙岛大厦1号楼四层402室
联系电话	13260389360 13260389360

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京中科熠创科技有限公司

能耗在线监测系统

为什么能耗在线监测端系统现在需求量大呢，从我国经理和环境来看，对于能源压力较大，节能减排不在是一句热点而是需要各行业实施到自身行业中，形成节能、咨询循环、低碳等生产方式。那要想实现节能，大家需要了解自身行业具体用能动向、有无出现能源浪费，每日能源使用量有多少，那能耗在线监测端系统就能够满足以上需求。

能耗在线监测系统硬件功能要求2

折叠接口配置内网接口:内网主机侧数据接入串口(RS232/RS485)至少2路，能耗在线监测公司，数据接入

以太网接口至少2路。

外网接口:外网主机侧数据发送以太网接口至少2路。

其他接口:至少支持USB接口3个(含CA证书接口1个)，具备VGA等视频接口1个。折叠供电电源(1)AC220V±10%，50Hz(满足GB 12325，能耗在线监测，220V单项供电电压允许偏差范围要求)，能耗在线监测报价，双路冗余热备电源输入;

(2)双路冗余热备电源应支持故障电源在线热插拔更换，更换过程不得影响系统正常运行;

(3)具有电源故障声光报警功能。折叠安装结构(1)模块化结构可动态裁剪或扩展;

(2)机箱结构设计符合标准19英寸机柜上架安装方式基本尺寸。

能耗在线监测系统典型应用4

对于不具备企业办公网络的厂区(或车间)，无法通过有线网络进行数据传递的情况，能耗在线监测技术，可以采用无线数传模块配合能耗数据采集器的形式，实现无线数据先传输至能耗数据采集器，然后再利用其自带的以太网接口将数据接入能耗在线监测端设备的内网主机。

能耗在线监测端设备的内网主机将来自能耗数据采集器和DCS等服务器的各项能耗数据进行数据接收、协议解析、数据汇总、本地存储及加密上传等操作，进而完成数据传输与通讯上传。

能耗在线监测公司-中科熠创(在线咨询)-能耗在线监测由北京中科熠创科技有限公司提供。北京中科熠创科技有限公司是从事“智慧工地,实名制考勤,标养室,吊钩可视,塔机安全,.....”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：崔经理。