

钢质烤漆防火门 森林防火门工厂 钢质烤漆防火门消防验收

产品名称	钢质烤漆防火门 森林防火门工厂 钢质烤漆防火门消防验收
公司名称	广东森林特种门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江街道濠联谢屋新村路1号101室
联系电话	13827476787 13827476787

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东森林特种门业有限公司

森林特种门业业务包括：钢质防火门产品系列、玻璃防火门产品系列、玻璃门产品系列、挡烟垂壁产品系列、防爆门窗产品系列、泄爆门窗产品系列、防火卷帘门产品系列、钢制防爆墙类产品、泄爆墙类产品、木质防火门产品、转印复合门产品、德国RPI门窗及幕墙产品系列、各种配件系列等

防火门尺寸要求门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm;门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差;防火门里面的填充材料一般采用珍珠岩，区别只是厚度不同，个别也会采用发泡门芯板、蛭石防火板、MC符合材料等等防火材料。

森林特种门业供应：钢质防火门，钢质防爆门，钢质烤漆防火门定做，不锈钢玻璃防火门，挡烟垂壁，防火卷帘门，泄爆墙，木质防火门，钢质烤漆防火门定制厂，防爆墙，防火窗，泄爆门，隔音门等

防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装，能在一定程度上保证防火门的有效作用，钢质烤漆防火门，消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督，防止他们偷工减料等问题的发生，这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡。

广东森林特种门业有限公司是一家处于市场地位的，提供建筑及公共安全市场需求的门窗自2007年以来，广东森林特种门业有限公司一直致力于门业的产品技术创新，钢质烤漆防火门消防验收，为广大客户提供了各种详尽的解决方案。

防火门安装五金配件安装：安装五金配件及有关防火装置。门扇关闭后，门缝应均匀平整，开启自由轻便，不得有过紧、过松和反弹现象。

钢质烤漆防火门-森林防火门工厂-钢质烤漆防火门消防验收由广东森林特种门业有限公司提供。“防火门,防爆门,防火卷帘门,防火窗,防爆窗”选择广东森林特种门业有限公司，公司位于：广东省东莞市万江街道濠联谢屋新村路1号101室，多年来，森林特种门业坚持为客户提供好的服务，联系人：王先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。森林特种门业期待成为您的长期合作伙伴！