

# 印染废水处理气浮设备说明 厚润环保有限公司

产品名称	印染废水处理气浮设备说明 厚润环保有限公司
公司名称	山东厚润环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道九台工业园
联系电话	13156468000 13156468000

## 产品详情

### 印染废水处理气浮设备

超效浅层气浮机：

圆形钢制结构，是污水处理机的主体和，内部由释放器、均布器、污水管、出水管、污泥槽、刮泥板系统等组成。释放器置于气浮机中央位置，是生产微气泡的关键部件。溶气罐来的溶液气水在这里与废水充分混合，突然释放，产生剧烈搅动和涡流，形成直径约为20 - 80um的微气泡，从而黏附于水中的絮凝体上升，印染废水处理气浮设备参数，清水分离出来。均布器呈锥形结构，连接于释放器上，主要作用是将分离出来的清水和污泥均布散布于罐体中。出水管均布于罐体下部，并通过一根直立主管连接到罐的上部溢出，溢出口设有水位调节手柄，便于调节罐内水位。污泥管安装于罐体底部，用于排出沉积于罐底的沉积物，罐体上部设有污泥槽，印染废水处理气浮设备品牌，槽上有刮板，刮板不断转动，连续将上浮的污泥刮到污泥槽内，自流至污泥池里。

### 印染废水处理气浮设备

我们作为生产厂家所有环保设备均为非标产品均由自己生产，直接让利给客户，一件也批发，可贴牌代加工，各地可上门指导安装调试，印染废水处理气浮设备说明，欢迎实地考察！我们将按照您处理水量，处理效果，占地面积，造价等实际情况为您定制理想的方案与产品

### 工作原理

澄清器进出水方式为上进上出，底部为排泥及污泥循环。并在设备底部泥斗上设置多个采样孔，可根据需要设置视镜，以观察测试污泥量。

加药后的原水在混合反应经设备上上部稳流槽进水后，沿池两侧流入设备下部锥体，同锥体向上过组合填

料区，经特殊设计的组合填料在高度和安装角度与普通澄清器不同，更有利用泥水分离加快污泥的沉淀设备出水采用上部特殊水渠集水，使出水流速均匀，减少紊流，达到其处理效果。澄清池上部为收集泥斗，泥斗角度较大，确保排泥畅通，排泥浓度高，顺义印染废水处理气浮设备，回流与进水混合，可较快与原水中杂质颗粒接触、吸附，达到泥水快速分离，充分发挥混凝剂的作用和提高澄清效率。

溶气气浮机为钢制结构，其工作原理是：由空气压缩机送到空气罐中的空气通过射流装置被带入溶气罐，在0.35Mpa压力下被强制溶解在水中，形成溶气水，送到气浮槽中。在突然释放的情况下，溶解在水中的空气析出，形成大量的微气泡群，同泵送过来的并经加药后正在絮凝的污水中的悬浮物充分接触，并在缓慢上升过程中吸附在絮凝好的悬浮物中，使其密度下降而浮至水面，达到去除SS和CODcr的目的

印染废水处理气浮设备说明-厚润环保有限公司由山东厚润环保工程有限公司提供。山东厚润环保工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。厚润环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！