

# 耐火母线槽厂家 母线槽 宇正浇筑母线槽厂家

产品名称	耐火母线槽厂家 母线槽 宇正浇筑母线槽厂家
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

## 产品详情

### 树脂浇注母线槽特点

1. 容量大、高可达5000A、产品体积小，安装节省空间。全封闭树脂浇注母线槽体积约为传统式装甲型总线体积的 60%，耐火母线槽厂家，约为传统电力电缆配线体积的 30%。
2. 各单元均为标准设计，采用积木式组装，安装，扩充容易、快速。可制造各种长度、形状不等的制品。
3. 可搭载插入单元(Plug-in unit)设计，负载变动或增加负载均可免停电施工，不影响生产。
4. 安全裕度大，可耐125%负载连续2小时。
5. 线路压降低，耐短路电流值高。
6. 耐燃，防火特性可符合 IEC60331，IEC60332标准之规定。
7. 耐水性佳，防水特性可符合 IEC60529标准 IP68之规定，加额定电压，母线槽，于水面1M以下连续浸水，而不发生短路。
8. 耐腐蚀特性强，由于采用环氧树脂复合材料结构，高压共箱封闭母线槽，没有金属氧化锈蚀的问题。
9. 树脂浇注母线槽结构为环氧树脂复合材料，结构强度佳，不易受外力或老鼠等动物破坏，免维护。
10. 系统变更只要拆解重组或增加部份原件即可，重复使用性高。

## 阻燃母线槽制作标准不一般

阻燃母线槽其实就是一种具有较强的耐火性能的母线槽，一般来说它可以在火灾中坚持使用一段时间都不损坏，可以说防火性能很强了，其实它之所以具有这么强的防火性能，还是因为它的制作标准的不一般。

根据不同的使用环境，阻燃母线槽采用的防火材料也是不同的，母线槽工厂生产厂家，对于这点我们是有着很高的要求的，一点都马虎不得。其次就是在母线槽成型之后我们还要对其进行一系列的防火性能的检测，并且对于这个方面的重视程度很高，因为它的耐火性能在一些关键的地方是有着很大的作用的。

## 在高层建筑中怎样合理选用母线槽

在高层建筑的供电系统中，供电主干线起着非常重要的作用，它好似人体中的大动脉，一旦出现故障就会造成严重的后果。因此，生产、建设及科研单位一直在为供电主干线的可靠性作出努力，不断改进，以期创造出安装维护简便、性能稳定的新产品。

室内导线敷设方式可分为：明敷——导线直接或者在管子、线槽等保护体内敷设于墙壁、顶棚的表面及桁架、支架等处；暗敷——导线在管子、线槽等保护体内敷设于墙壁、顶棚、地坪及楼板等内部，或者在混凝土板孔内敷线等。对于小型建筑，用电负荷不是很大，主干线往往采用绝缘导线；对于高层建筑，用电负荷较大，用绝缘导线作为主干线已不能满足供电需要，这时主干线需要用电缆或母线槽。

耐火母线槽厂家-母线槽-宇正浇筑母线槽厂家(查看)由江西宇正电气设备有限公司提供。江西宇正电气设备有限公司位于江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宇正电气在输电设备及材料中享有良好的声誉。宇正电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宇正电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。