

宁国中电防火套管 折叠式绝缘地毯 南通折叠式绝缘地毯

产品名称	宁国中电防火套管 折叠式绝缘地毯 南通折叠式绝缘地毯
公司名称	宁国市中电新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宁国市河沥开发区富宁工业园
联系电话	13355530256 13355530256

产品详情

防火布作为高温防护用面料，可用于冶金防热烧蚀材料，高温绝热材料，折叠式绝缘地毯公司，隔热材料。表面处理后的耐火布，在原功能不变的情况下，又增加了可缝纫功能，可用于制做各种规格的防火服装、防火毯、高温设备的遮盖物等。防火布是可以长时间应用在1000 高温中的防火阻燃布，它的瞬间耐火度在1300 左右。防火布的耐高温、抗热震性能良好，它低热容、低导热系数，具有良好的高温绝缘性能和抗拉强度，使用寿命也比较长。无毒无害的防火布对环境没有任何不良影响，还具有优越的低温和高温强度，抗熔触铝、锌等有色金属浸蚀能力。防火布分为硅胶防火布，铝箔玻纤防火布，高硅氧防火布等。从事高温防护事业，产品质量达标，服务态度良好，与各大冶金铸造行业有着多年合作经验，会为您提供适合的产品。

防火外壳表面光滑，无结块、气泡、裂纹、划痕和杂质。防火外壳表面不良，凹凸不平，有结块、气泡等杂质。其次，了解硅涂层后，折叠式绝缘地毯报价，可以看到内部玻璃纤维系统，防火外壳，内部玻璃纤维系统干净，没有杂乱的玻璃纤维。玻璃纤维多为白色，少数为乳白色和淡黄色。由于劣质玻璃纤维系统松散杂乱，劣质耐火套管玻璃纤维颜色不纯，会有一些杂质。防火外壳无明显刺鼻气味，南通折叠式绝缘地毯，劣质防火外壳有刺激性气味，长期吸入对人体危害很大。

高硅氧纤维是一种耐高温无机纤维，其二氧化硅（ SiO_2 ）含量高于96%，软化点接近1700

，折叠式绝缘地毯批发，在900℃下长期使用，1450℃条件下工作10分钟，1600℃条件下工作15秒仍保持完好状态。由于具有化学性能稳定、耐高温、耐烧蚀、热收缩率低、导热系数低、良好的电绝缘性能、非石棉产品，无污染等优良的性能，产品广泛应用于航空航天、冶金、化工、建材、消防、隔热保温等工业领域。主要用途

耐高温、隔热、保温、密封材料 耐高温烧蚀材料

防火材料(制作防火服、防火帘、灭火毡等) 高温气体收尘、液体过滤

金属熔体过滤净化 汽车、摩托车消音、隔热、废气过滤 焊接隔热保护材料

电绝缘材料

宁国中电防火套管-折叠式绝缘地毯报价-南通折叠式绝缘地毯由宁国市中电新型材料有限公司提供。宁国市中电新型材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中电新材——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省宁国市河沥开发区富宁工业园，联系人：侯总。