

天津消防检测处理 天津消防检测 津意欣

产品名称	天津消防检测处理 天津消防检测 津意欣
公司名称	天津津意欣智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市和平区新兴街道西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦3-1-2103-E29
联系电话	13920342911 13920342911

产品详情

消防卷帘是每个开店商家必备装备

消防卷帘是每个开店商家必备装备，保养消防卷帘可是需要每月都要进行保养的。

该消防卷帘门应有专人负责检查管理，并每季定期运行检查两三次保养消防卷帘，电气控制应灵敏，行程开关控制帘板位置应准确，机械转动要正常，若发现故障，必须及时排除，切不可年久失修。

每半年对传动部分(链条、链轮、外露齿等)注油润滑。

每半年对主轴承座和卷门机调整垫板上紧固螺栓检查，有松动现象及时调整、拧紧，使消防卷帘处于好工作状态。

消防烟感探测器的使用方法

消防烟感探测器就是通过监测感应到烟雾的浓度来实现火灾防范的，又可以 [1] 称为感烟火灾探测器，天津消防检测技术，采用特殊结构设计的光电传感器，SMD贴片加工工艺生产，具有灵敏度高、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检，可进行模拟报警测试。

1、独立烟感，天津消防检测施工，不需要接线，使用电池供电。

2、总线烟感：底座上有4个金属端子，接线时候接对角的两个点即可，大多数烟感接线已经不分正负极，所以可以随便接，但一套系统里-好统一一样的接法。如果烟感接线分正负极，请参照说明。

3、多线烟感（传统烟感），也是两线接法，以铠卫烟感YT102为例子：探测器的端子4，3是电源输入端（接线时不用区分极性），其中端子2和端子3在探测器内部短连。

4、继电器烟感（继电器信号输出/），4线接法：以DG311为例：连接电源线在底座端子3、端子4上，继电器无源触点输出线连接在底座端子1、端子2上。

管道夹箍式“机械三通”安装：在管道安装到位后，根据施工图设置的坐标位置现场定位，并采用配套的电动机械钻孔机钻孔（选用配套钻头），天津消防检测，其孔径应比“机械三通”的“定向器”安装环稍大一点：“机械三通”安装时，应检查其产品规格、尺寸是否符合产品设计要求，安装“定向器”与安装环时，天津消防检测处理，应确保与开孔口对准，安装定位后，应均匀带紧两侧螺栓，使“机械三通”与管道紧密、均匀地结合，保证“机械三通”的接口部位的严密性、刚度与强度。

天津消防检测处理-天津消防检测-津意欣(查看)由天津津意欣智能科技有限公司提供。天津津意欣智能科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。津意欣——您可信赖的朋友，公司地址：天津市和平区新兴街道西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦3-1-2103-E29，联系人：姚经理。